

Alarm Sistemleri

KYO 4 / KYO 8



150\$

KYO4 (4 Zonlu Kablolu Kontrol Paneli Seti)



196\$

KYO8 (8 Zonlu Kablolu Kontrol Paneli Seti)

Teknik Özellikler

8 programlanabilir bölge (KYO4 için 4 bölge)

24 saat tamper zonu

8 zona kadar Vector-VRX32-433 ile kablosuz kullanım (KYO8 için)

Telefonla kurma, kapama ve output kontrolleri (Ev otomasyonu hazırlığı)

Bilgisayar üzerinden sistem kontrolü

Metal kutu yada Plastik kutu seçeneği

1 A. aux röle

3 adet programlanabilir çıkış (150 mA gücünde open-collector) aux çıkışı

BPI bus ile 8 tuştakımı bağlantısı (BPI Bus : 4 Kablolu veri hattı)

LED ve LCD tuştakımı kullanabilme

BPI Bus'tan 16 reader bağlantısı

ECLIPSE ve PROXI reader seçeneği

4 bağımsız partition sayesinde bağımsız STAY-AWAY kurulum

Tüm partition 'lar kendi zonlarını,tuş takımlarını, readerlarını, kodlarını, anahtarlarını, kartlarını, çıkışlarını ve zamanlarını bağımsız kullanır.

Her kod için ayarlanabilen anahtar yada kart ile kurulumlarda gecikmeli

yada gecikmesiz kurulum için 2 programlanabilir kurma modu

Her partition için ayrı ayrı programlanabilen haftalık otomatik kurma

Patrol (Devriye) için otomatik by pass kaldırma

24 Kullanıcı kodu

4 yada 6 dijital kullanıcı kodu

128 adet saat ve tarih içeren olay geçmişi

Vibrasyon yada roller cam sensörüne uygun zon ayarı

NC2/VOX kart ile 8 mesaj / 90 saniye kaydı olanağı / Olay ve telefonları ilişkilendirip

çeşitli arama kombinasyonları oluşturma

ALS 8 / ALS 16



70\$

8 / 16 Zonlu Led Tuş Takımı

Teknik Özellikler

Keypad Türü

LED keypad

Bölge Sayısı

8 / 16 bölge LED

Hata Mesajı Okuma

Tek tuş ile ilgili ledlerden, detaylı hata okuma

Buton Koruma

Alta doğru açılan tuş kapağı

Uyumluluk

Tüm KYO4, KYO8 serisi panellerde kullanım

Sabotaj Switch

Opsiyonel

IT GSM BACK UP



Teknik Özelliler

İzleme İstasyonuna Ptt Hattı İle Gönderim

Yapılamadığında Gsm Üzerinden İstasyon İle

Haberleşir. Telefon çevirici ile kullanıldığında müşteri

araması yapılabilir

Batarya, Elektrik Kesintisi,

Telefon Kesintisi, Gsm Hatası Çıkışları Vardır.

490\$