

Kablosuz Alarm Sistemleri



INFINITE PRIME LCD KONTROL PANELİ
1 adet



EL2614
1 adet



EL2601
1 adet



EL 2600
1 adet



INFINITE PRIME LCD SET (Kablosuz Alarm Seti)

540\$

Teknik Özellikler

32 Kullanıcı Kodu
256 olay hafızası
Seri port ile Laptop'tan program programlanabilir röle çıkışı ve versiyon yükseltme
Dahili Siren (105 dB yada 85 dB)
Çalışma Sıcaklığı 0-60°C
Dahili-harici hareket dedektörü
Cam kırılma dedektörü
Manyetik kontak
Duman, Karbonmonoksit, Bütan, Propan ve Metan dedektör
Su baskını dedektörü
Düşük sıcaklık dedektörü
Vibrasyon sensör
19 Kumanda
16 Smartkey
İlk yardım butonu
Kablolu yada kablosuz keypad
4 Adet repeater tanımlama
Harici 2 yollu kablosuz siren
Modüler kolay kurulum ve programlama
Modüler yapıyla tak çalıştır
Tek yada çoğul kablosuz tanıtım gelişmiş uzak programlama
PSTN ve GSM üzerinden hızlı veri alma-verme
Uzaktan program ile kumanda silme
Tüm kablosuz ürünleri uzaktan görebilme
3 adet özelleştirilebilir default program
Real time verici uzaklığı ve durumu görme ve listeleme
GSM alış gücü görme
Kolay yürüme testi verici testi, kablosuz siren testi, dahili siren testi, -modül ve hoparlör testi.
Geniş tesisler için uzun mesafeli repearter.

Teknik Özellikler

GSM / PST /X-10 Kominikasyon modül kullanılabilir.
Çift yönlü ses (Full Duplex - Simplex)
PSTN özellikli GSM back up kullanımlı haberleşme
SMS veya e-mail (opsiyonel) olarak kullanıcı bildirim
SMS SIA text ile GSM üzerinden raporlama
SIA ve Contact ID Rapor (PSTN üzerinden)
GSM'den sesli mesaj
GSM 900/1800/1900 MHz uyumlu
8 Teleton hafızası (3 izleme istasyonu, 3 sesli mesaj, 2 teknik hizmet için)
PSTN ve GSM ile uzaktan program
PSTN ve GSM ile izleme istasyonu bağlantısı
FM teknoloji ile RF gürülülerden etkilenmeme
Sabit Frekans
Digital RSSI (Reception Signal Strength Indication)
Şifreleme ile Sinyal duvar gibi engellerden az etkilenir.
Düşük standby güç harcaması 6mA
PLL teknolojisi
Frequency opsiyonları 868, 433, 418, 315 MHz
Kolay okunan LCD panel
Multi-lingual dil seçeneği ve ses mesajı
Tek tuşla servis arama ve görüşme
Mesaj merkezi ve hafıza kaydı (opsiyonel)
Çift yönlü ses özelliği ile dinleme yapılabilir .
Bölgesel kurmayı otomatik algılar.
Tüm modüller tek kutu içinde
Sistem yazılım yükseltmeye açık
Besleme ünitesi dahil
GSM modül (opsiyonel)
X 10 modül (opsiyonel)
32 Zone

T m kablosuz r nler INFINITE PRIME ve I CONNECT panellerde kullanılabilir

EL 2600

Teknik Özellikler

Görüş Mesafesi	14 m x 14 m Kapsama Alanı
Sinyal Türü	Mikro İşlemci Tabanlı Sinyal Üretimi
Isı Uyumu	Isı Değişikliklerine Uyumlu
RFI/EMI Uyumu	Gelişmiş RFI/EMI Uyumlu
Sinyal Sayımı	1,2,3 Sinyal Sayımı
Pil Kullanımı	Lityum Pil Kullanımı ve Düşük Sarfiyat (6Mikroamper Bekleme)

86\$



161

EL 2645/PI

Teknik Özellikler

Görüş Mesafesi	14 m x 14 m Kapsama Alanı
Hayvan Algılama	23Kg'a kadar evcil hayvan uyumu
Sinyal Türü	Mikro İşlemci Tabanlı Sinyal Üretimi
Isı Uyumu	Isı Değişikliklerine Uyumlu
RFI/EMI Uyumu	Gelişmiş RFI/EMI Uyumlu
Sinyal Sayımı	1,2,3 Sinyal Sayımı
Pil Kullanımı	Lityum Pil Kullanımı ve Düşük Sarfiyat

88\$