

Alarm Sistemleri

BENTEL GB 08 CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ



64.-

Teknik Özellikler

Algılama Elemanı	Yüksek performanslı mikrofon
Ayarlar	Ayarlanabilir hassasiyet
Koruma / Koruma Sınıfı	Mükemmel RF koruması / IP50
Çalışma voltajı	9.5~14Vdc / 15mA
Hassasiyet	Yanlış alarm algılayıcı
Cam Tipi	Lamine, telli ve sertleştirilmiş cam tiplerinin tam olarak algılanması
Boyut(wxhxd) / Ağırlık	89x64x20 mm / 56 gr

LH 901A HAREKET DEDEKTÖRÜ

Teknik Özellikler

Algılama Mesafesi	12 Metre Görme Mesafesi,
Algılama Açısı	İkili Pasif Kızıl Ötesi Algılama Görme Açısı 110°
Koruma	Beyaz ışık Paraziti Önleyici, RFI Koruma
Montaj Tipi	Duvar Montaj Ayağı



18.-

LH 905ATAVAN TİPİ HAREKET DEDEKTÖRÜ

Teknik Özellikler

Algılama Mesafesi	6 m Çap
Algılama Açısı	360° Tavan Tipi
Koruma	Beyaz Işık Paraziti Önleyici, RFI Koruma
Montaj Tipi	Tavan Montaj Ayağı



28.-

HO 03M KAPALI MANYETİK BUTONU

Teknik Özellikler

Tipi	Kapaklı / Vidalı ve Yapışkanlı Yüzeysel Montaj
Maksimum Güç	Güç 3W
Maksimum Voltaj	Voltaj 100VDC
Maksimum Akım	Akım 500mA / 12VDC



4.-

HO 03B KABLOSUZ MANYETİK KONTAK

Teknik Özellikler

Tipi	Vidalı ve Yapışkanlı Yüzeysel Montaj
Maksimum Güç	Güç 3W
Maksimum Voltaj	Voltaj 100VDC
Maksimum Akım	Akım 500mA / 12VDC



4.-

HO 03M KEPENK TİPİ MANYETİK KONTAK

Teknik Özellikler

Maksimum Güç / Voltaj	Güç 10W / Voltaj 200VDC
Maksimum Akım	Akım 500mA / 12VDC



22.-

HO 03F METAL MANYETİK KONTAK

Teknik Özellikler

Maksimum Güç / Voltaj	Güç 3W / Voltaj 100VDC
Maksimum Akım	Akım 500mA / 12VDC



12.-

LH 905A MANYETİK KONTAK

Teknik Özellikler

Tipi	Ahşap Kapı Pencere İçin Gömme Modeli
Maksimum Güç	Güç 3W
Maksimum Voltaj	Voltaj 100VDC
Maksimum Akım	Akım 500mA / 12VDC



4.-