

AS-645 HARİCİ SİREN



60\$

Teknik Özelliler

Çalışma Gerilimi	12~15V DC
Anma Akımı	50 Ma (dc=13.5 V)
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+85°C
Gövde Malzemesi	UV'li Abs+polikarbonat
Flaş Frekans	60 / Dakika
Db Değer	120 + - 5db/1m
Pil Besleme Değeri	6v / 300mah Ni-cd
Alarm Süresi (Tetik)	5 Dakika Maximum
Ip	Ip-55
Renk	Kırmızı/Mavi/Turuncu/Yeşil

DS 00 HARİCİ SİREN



56\$

Teknik Özelliler

Çalışma Voltajı	12 Volt
Siren Çıkışı	120 Desibel (1mt)
Kasa	Çelik Muhafaza, Polikarbon Dış Yüzey
Batarya	Batarya Dahil
Koruma	Sabotaj Korumalı
Led	Çift Işık Led

DS 04 HARİCİ SİREN



56.-

Teknik Özelliler

Siren Çıkışı	120db
Flaş Işığı	12VDC / 5W
Çalışma Voltajı	13.8 - 14.2VDC
Geçerli Şarj Limiti	250mA
Geçerli Tüketim	Standby 8mA / Alarm 160mA @ 13.8VDC
Maksimum güç	50W
Siren Alarm Periodu	Devamlı, 3dk
Batarya	Şarj edilebilir Lead Acil Batari 12VDC, 4Ah'e kadar
Düşük Batarya Seviyesi	8VDC + / - 0.3VDC
Materyal	Harici kutu; ABS (3mm Kalınlık) Dahili Kapak: çinko kaplı metal
Boyutlar	275mm (L) x 190mm (W) x 95mm (H)
Ağırlık (Bataryasız)	1.85Kg
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-30°C ~ +60°C
Kasa Koruma Seviyesi	Su sıçrama koruması, UV korumalı Plastik ABS, Konformal kaplı devre boardı

EL 2626AC KABLOSUZ DIŞ SİREN



280.-

Teknik Özellikler

Anten	Cihaz içinde kablo tip anten
Frekans	868.35, 433.92 or 418 MHz FM
Çalışma Voltajı	12V (nominal)
Güç Harcaması	250mA (alarm + strobe), 10mA (standby)
Batarya Tipi	7.2V/910mAh NiMH (şarj edilebilir)
Ses Şiddeti	106dB @ 1m
Ölçüler	300 x 170 x 75mm