



\* Mini Dome



## Genel Özellikler

1/3" SONY Super HAD II Low Lux CCD

650 TVL Çözünürlük

AGC, AWB, BLC Fonksiyonları

10 m Aydınlatma Mesafesi

Araç Kamerası

## Teknik Özellikler

## HC-303HIR

## HC-302IHR

Resim Sensörü	1/3" SONY Super HAD II Low Lux CCD	
Piksel Sayısı	795H x 596V	
Çözünürlük	650 TVL	
Min. Işık Seviyesi	0 Lux (IR Led Açık)	0.3 Lux (IR Led Açık)
Senkronizasyon	Internal	
S/N Oranı	50 dB, (AGC Off)	More than 48 dB, (AGC Off)
Otomatik Kazanç Kontrolü	Otomatik	
Beyaz Ayarı	Otomatik	
Electronic Shutter	Otomatik	
Arka Işık Ayarı	Otomatik	
Day / Night	Otomatik	
IR Led Sayısı	10 Adet	12 Adet
Aydınlatma Mesafesi	10m	15 Adet
Video Çıkışı	1 Vp-p, 75Ω composite, BNC x1	
Koruma Sınıfı	IP66	
Lens	3.6mm Standart lens	2.8, 4, 6 mm Lens Seçenekleri
Çalışma Voltajı	12V, ø 2.0mm DC Jack x1 / 150mA	6.8V-16V, ø 2.0mm DC Jack x1 / 200mA
Boyutlar	73x58mm	87x50x50mm
Ağırlık	170 g	318 g
Çalışma Sıcaklığı	-10°C to +50°C	

