

- 8 Kanal Video Kaydı
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI çıkışı
- 8 Kanal Full D1 Çözünürlüğünde Kayıt İzleme
- VGA, HDMI ve BNC Monitör çıkışları
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 1 Adet Sata Portu ile 4 TB HDD desteği
- Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme
- Dosya Kilitleme / Silme / Resim Çekme / AVI Yedekleme
- 128 Kanal Video Transferi
- Kullanıcı Gruplandırma ve Yetkilendirme Özelliği
- CMS Yazılımı Desteği
- TCP/ NTP / DST / uPNP/ FTP / DDNS / 3G ve PPPoE Protokol Desteği
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Ipad, Android)



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	8 Kanal CVBS 1Vp-p Kompozit 75ohm
Canlı	Görüntüleme Hızı	200 Fps Real-Time
	Çözünürlük	1920 x 1080
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4 / 8

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	200 fps
	Çözünürlük	704 x 576
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	5sn ~ 30sn
Kayıt İzleme	Post Alarm	0sn ~ 180sn
	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Olay / Smart Search
Network	Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma
	Transfer Hızı	2~25Fps
	Band Genişliği	256~2048 Kbps
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	128 Kanal Video Transferi
Depolama	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, HTTP, NTP, DST, UPNP, FTP, 3G
	Görüntüleme	Cep Telefonu (Iphone, Ipad, Android) / IE / Safari / Chrome / Firefox / CMS
	Maksimum Kapasite	4 TB
	Dahili HDD	1 Adet SATA Portu
Yedekleme	Harici HDD	-
	Arayüz	USB / Network
Güvenlik	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı
	Şifre Koruması	16 Kullanıcıya kadar şifreleme
	Video Koruması	Watermark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS
	Ses	-
	Giriş / Çıkış	-
Alarm	Sıkıştırma Formatı	-
	Örnekleme Hızı	-
	Giriş / Çıkış	-
Bağlantılar	Uzak Bilgilendirme	E-Mail / Sesli Alarm / Ekran Uyarısı
	Ethernet	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	-
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	2 port USB 2.0
	Harici SATA (E-Sata)	-
	DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / CMS Yazılımı / IE / Klavye
PTZ Kamera Protokolleri		Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	DC 12V
	Güç Harcaması	4W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ + 50°C
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar	324mm x 54 x 258
	Rack Mount kit	-
Dil		Türkçe / İngilizce