

- 8 Kanal Görüntü 4 Kanal Ses
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı
- 8 Kanal Kayıt İzleme
- VGA, Spot, HDMI, CVBS Monitör Çıkışları
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 1 Adet SATA Portu ile 3 TB HDD Desteği
- DVR Klavyesi ile Kontrol
- Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme
- Dosya Kilitleme / Silme
- 1 Kanal Sınırsız Video Yayını
- 10 Kullanıcıya Kadar Network Erişimi
- Kullanıcı Yetkilendirme ve IP Kısıtlama Özelliği
- 256 Kanal CMS Yazılımı ile Sınırsız DVR kontrolü
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Android, Blackberry, Windows Mobile)

Elegance®



TD-1004IM : 4 Kanal FULL D1

256 KANAL
CMS

Teknik Özellikler

TD-1004IM

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	8 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	100 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4 / 6 / 8 / 9

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264	
	Kayıt Hızı	200 Fps	
	Çözünürlük	352 x 288 / 704 x 576	
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler	
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket	
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı	
	Pre-Alarm	5sn ~ 30sn	
	Post Alarm	10sn ~ 300sn	
	Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih / Tarih & Saat / Olay / Resim
		Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma
Network	Transfer Hızı	1 ~ 25 Fps	
	Band Genişliği	Her kanal için 32 Kbps ~ 768 Kbps arasında ayarlanabilir	
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)	
	Kullanıcı Sayısı	10 Kullanıcı	
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, HTTP	
Depolama	Görüntüleme	Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android) / IE / Safari / CMS	
	Maksimum Kapasite	3 TB	
	Dahili HDD	1 Adet SATA Portu	
Yedekleme	Harici HDD	-	
	Arayüz	USB / Network	
Güvenlik	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı	
	Şifre Koruması	64 kullanıcıya kadar şifreleme	
Video Koruması	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme	

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	VGA (1920 x 1080) / HDMI (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot
	Ses	Giriş / Çıkış
Alarm	Sıkıştırma Formatı	4 Kanal / 1 Kanal
	Örnekleme Hızı	OggVorbis
	Giriş / Çıkış	16Kbps
Bağlantılar	Uzak Bilgilendirme	8 Kanal / 1 Kanal
	Ethernet	E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
PTZ Kamera Protokolleri	Seri Port	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü
	PTZ Kontrol Portu	-
	USB	RS-485
	Harici SATA (E-Sata)	2 port USB 2.0
	DVR Kontrol	-
	PTZ Kamera Protokolleri	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / IE / Klavye
GENEL		Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler

Elektriksel	Çalışma Voltajı	DC 12V
	Güç Harcaması	30W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ + 50°C
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar	300mm x 270mm x 55mm
	Rack Mount kit	-
Dil		Türkçe / İngilizce

ELG-01 klavye ile 255 adet DVR cihazının full menü kontrolü yapılabilir



ELG-01