

- 8 / 16 Kanal Görüntü 4 Kanal Ses
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı
- 8 / 16 Kanal Kayıt İzleme
- VGA, Spot, HDMI, CVBS Monitör Çıkışları
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 2 Adet SATA Portu ile 6Tb HDD
- Her Bir SATA Portu 3Tb HDD Destekler
- DVR Klavyesi ile Kontrol
- Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme
- Dosya Kilitleme / Silme
- 1 Kanal Sınırsız Video Yayını
- 18 Kullanıcıya Kadar Network Erişimi
- Kullanıcı Yetkilendirme ve IP Kısıtlama Özelliği
- 256 Kanal CMS Yazılımı ile Sınırsız DVR kontrolü
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Android, Blackberry, Windows Mobile)

TD-2008IM

450\$

TD-2016IM

590\$

Elegance®

FULL D1
704 x 776256 KANAL
CMS

Teknik Özellikler

TD-2008IM

TD-2016IM

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	8 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω	16 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	200 Fps Real-Time	400 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576	
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4 / 6 / 8 / 9	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264		
	Kayıt Hızı	200 Fps	400 Fps	
	Çözünürlük	352 x 288 / 704 x 576		
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler		
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket		
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı		
	Pre-Alarm	5sn ~ 10sn		
	Post Alarm	10sn ~ 300sn		
	Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih / Tarih & Saat / Olay / Resim	
		Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma	
Network	Transfer Hızı	1 ~ 25 Fps		
	Band Genişliği	Her kanal için 32Kbps ~ 768kbps arasında ayarlanabilir		
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)		
	Kullanıcı Sayısı	18 Kullanıcı		
Depolama	Protokol Desteği	TCP/IP,DHCP,DNS, DDNS,PPPoE,HTTP		
	Görüntüleme	Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android) / IE / Safari / CMS		
	Maksimum Kapasite	3 TB		
	Dahili HDD	2 Adet SATA Portu		
Yedekleme	Harici HDD	-		
	Arayüz	USB / Network / DVD - RW (Opsiyonel)		
Güvenlik	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı		
	Şifre Koruması	64 kullanıcıya kadar şifreleme		
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme		

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	VGA (1920 x 1080) / HDMI (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot
Ses	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 1 Kanal
	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis
Alarm	Örnekleme Hızı	16Kbps
	Giriş / Çıkış	8 Kanal / 1 Kanal
Bağlantılar	Uzak Bilgilendirme	CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
	Ethernet	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü
PTZ Kamera Protokolleri	Seri Port	-
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	2 port USB 2.0
	Harici SATA (E-Sata)	-
DVR Kontrol	Mouise / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / CMS Yazılımı / IE / Klavye	
	Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler	

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	DC 12V
	Güç Harcaması	40W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ + 50°C
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar	430mm x 55mm x 300mm
	Rack Mount kit	-
Dil		Türkçe / İngilizce

ELG-01 klavye ile 255 adet DVR cihazının full menü kontrolü yapılabilir



ELG-01

740\$