

4 / 8 / 16 / 32 Kanal Video, 4 / 8 / 16 Kanal Ses

1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı

4 / 8 / 16 Kanal Kayıt İzleme

H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

8 Adet SATA Portu ile 24 TB HDD Desteği

1 Adet E-Sata Portu

Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme

Dosya Kilitleme / Silme

1 Kanal Sınırsız Video Yayını

NTP Protokolü ile Otomatik Saat Senkronizasyonu

18 Kullanıcıya Kadar Network Erişimi

Kullanıcı Yetkilendirme ve IP Kısıtlama Özelliği

Elegance DVR Cihazları ile Elegance DVR Kartları 256 Kameraya Kadar Aynı Yazılım Ekranında İzleyebilme

Cep Telefonu Desteği (İphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)

TD-3004IM

800\$

TD-3008IM

990\$

TD-3016IM

1150\$

TD-3032IM

1750\$

960H
CCDFULL WD1
960 x 576256 KANAL
CMS

Teknik Özellikler

TD-3004IM

TD-3008IM

TD-3016IM

TD-3032IM

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	4 Kanal, CVBS 1Vp-p Komp.75Ω	8 Kanal, CVBS 1Vp-p Komp.75Ω	16 Kanal, CVBS 1Vp-p Komp.75Ω	32 Kanal, CVBS 1Vp-p Komp.75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	100 Fps Real-Time	200 Fps Real-Time	400 Fps Real-Time	
	Çözünürlük	960 x 576			
	Çoklu Ekran Göst.	1/4	1/4/9	1/4/9/16	1/4/9/16/25/36

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG4			
	Kayıt Hızı	100 Fps	200 Fps	400 Fps	800 Fps
	Çözünürlük	352 x 288 / 704 x 576 / 960 x 576			
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler			
	Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Alarm / Hareket			
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı			
	Pre-Alarm	5sn ~ 10 sn			
Kayıt İzleme	Post Alarm	10sn ~ 300 sn			
	Arama Modu	Tarih / Tarih & Saat / Olay / Resim			
Network	Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma			
	Transfer Hızı	1 ~ 25 Fps			
	Band Genişliği	Her kanal için 32Kbps ~ 768Kbps arasında ayarlanabilir			
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)			
	Kullanıcı Sayısı	18 Kullanıcı			
Depolama	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, HTTP			
	Görüntüleme	Cep Telefonu (iPhone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android) / IE / Safari / CMS			
	Maksimum Kapasite	24 TB			
	Dahili HDD	8 Adet SATA Portu (DVD-RW ile 4 HDD takılabilir)			
Yedekleme	Harici HDD	1 Adet E-SATA Portu			
	Arayüz	Dahili DVD-RW (Opsiyonel) / USB / Network / E-Sata			
Güvenlik	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı			
	Şifre Koruması	64 Kullanıcıya kadar şifreleme			
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme			

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	VGA (1920 x 1080) / HDMI (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot / Loop Çıkışları			
Ses	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 1 Kanal	8 Kanal / 1 Kanal	16 Kanal / 1 Kanal	
	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis			
	Örnekleme Hızı	16Kbps			
Alarm	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 4 Kanal	8 Kanal / 4 Kanal	16 Kanal / 4 Kanal	
	Uzak Bilgilendirme	CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme			
Bağlantılar	Ethernet	RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü			
	Harici SATA (E-Sata)	1 Adet			
	PTZ Kontrol Portu	RS-485			
	USB	2 port USB 2.0			
	Seri Port	-			
PTZ Kamera Protokolleri	DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / CMS Yazılımı / IE / Klavye			
		Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler			

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	AC 100/230V			
	Güç Harcaması	40W			
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ + 50°C			
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%			
Mekanik	Boyutlar	430 x 90 x 420mm			
	Rack Mount kit	Var			
Dil		Türkçe / İngilizce			

ELG-01 klavye ile 255 adet DVR cihazının full menü kontrolü yapılabilir



ELG-01

740\$