

DP-12CD1132-IS



Genel Özellikler

- 3 megapiksel (2048 x 1536) çözünürlük
 - ROI
 - Progressive scan CMOS
 - Dual stream ve mobil gözetleme için sub-stream desteği
 - Yüksek performanslı ve uzun ömürlü IR LED'ler ile 30m'ye kadar aydınlatma
 - Çift yönlü ses (-S)
 - Ses I/O(-S)
 - Wi-Fi desteği(-W)
 - Otomatik IR-cut filtresi
 - PoE
 - Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart slotu ile 64GB kart desteği
 - IP66
 - Darbe koruması: IEC60068-2-75 test, Eh, 20J; EN50102, IK10
 - Döndürme modu, alarm, ayna, resetleme
 - İzinsiz giriş ve alan işgal tespiti
-

Özellikler

Model	DP-12CD1132-IS
Parametre	3 Megapiksel CMOS Vandal-proof Network Dome Kamera
Kamera	
Resim Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	0.07Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR 0.019 Lux @ (F2.0, AGC ON) ,0 Lux with IR
Shutter Hızı	1/3 s to 1/100,000 s
Lens	4mm@ F2.0 (2.8mm, 6mm optional)
	Angle of view: 98.5°(2.8mm), 79°(4mm) , 49°(6mm)
Lens Montajı	M12
Day &Night	IR-CUT filtresi
DNR	3D DNR
WDR	Digital WDR
Açı Ayarı	Pan:0° - 355° , Tilt: 0° - 75° , Rotation: 0-355°
Sıkıştırma Standartı	
Video Sıkıştırma	H.264/ MJPEG
H.264 Tipi	Main Profile
Video Bit Hızı	32 Kbps – 12 Mbps
Dual Stream	Yes
Ses	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Sıkıştırma(-S)	
Ses Bit Hızı(-S)	64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2)
Resim	
Maks. Çözünürlük	2048 x 1536
Frame Hızı	
Resim Ayarları	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
BLC	Yes, zone optional
ROI	Support
Network	
Network Depolama	Local storage: Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB. NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
Alarm Tetikleme	Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

Genel	One-key reset, Flash-prevention, dual stream, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering, Anonymous access
Standart	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Arabirim	
Bağlantı Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
Alarm arabirimi	-S: 1 alarm I/O
Ses arabirimi	-S: 1 audio I/O
Wi-Fi özellikleri(yalnızca dahili Wi-Fi olan modeller için)	

Wireless Standartları	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft
Frekans Aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Band genişliği	20/40MHz Support
Protokoller	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM
Güvenlik	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
İletim Çıkış Gücü	11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm
Alım hassaslığı	11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mbps (Typical) 11n: -74dBm (Typical)
Aktarım oranları	11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps
Wi-Fi mesafesi	Outdoor: 200m, Indoor: 50m(depend on environment)
Wi-Fi standartları	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
Güç kaynağı	12 V DC ± 10% PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Max. 5W
Koruma Standartı	IP66
IR Mesafesi	30 meters
Darbe koruması	IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, up to IK10
Boyutlar	Φ111 × 82 (4.4" × 3.2")
Ağırlık	500g (1.1 lb)

* "-W" serisi ürünler Wi-Fi (802.11b/g/n) destekler ancak Wi-Fi fonksiyonlu modüller the 802.1X protokolünü desteklemez."

Boyutlar

