

DUNLOP®



## Genel Özellikler

- 1/4" Progressive Scan CMOS
- 640 x 480 Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 640 x 480 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkani
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Video Sıkıştırma Teknolojisi
- Lokal Kayıt için 32Gb SD/SDHC Kart Desteği
- Elektronik Day & Night
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- Dahili Power Over Ethernet ( 802.3af Standart )
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- 4 mm Sabit Lens
- Alarm ve Şifreli Koruma Fonksiyonları
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları ( iVMS Yazılımları )
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği

## Teknik Özellikler

<b>KAMERA</b>	
Resim Sensörü	1/4" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) Siyah Beyaz : 0.02Lux @ (F1.8, AGC ON)
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	48dB
Lens Montajı	4mm @ F1.8
Auto IRIS	-
Day & Night	Elektronik
<b>SIKIŞTIRMA STANDARDI</b>	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 8 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711
<b>RESİM</b>	
Maks. Çözünürlük	640 x 480
Frame Hızı	25fps ( 640 x 480 )
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	-
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleyme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleyme
Resim Koruma	Watermark
<b>NETWORK</b>	
Görüntüleme	IVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama, Storage Hatası
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 opsiyonel)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı ( Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir )
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Genişliği	32Kbps ~ 8Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
<b>BAĞLANTI ARAYÜZÜ</b>	
Ses Girişi	Dahili Mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	Dahili Mikro SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB
<b>GENEL</b>	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C
Çalışma Nemi	90% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	5V DC
PoE	802.3af Standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	Maks. 4W -W: 5.5W
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	70.4 x 110 x 47.6 mm
Ağırlık	250gr

## DP-22CD18133F-EW

KABLOSUZ VGA KÜP NETWORK KAMERA

PSIA ONVIF

