
DP-22CD2410F-I(W)



Key Features

- 1 megapiksel çözünürlük
- ROI
- Progressive scan CMOS
- Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart slotu, maks. 64 GB
- IR mesafesi 10 metre
- İki yönlü ses
- Dahili mikrofon ve hoparlör
- Wi-Fi desteği, tek dokunuşla WPS yapılandırma
- PIR desteği(Passive Infrared Detection)
- IR cut filtresi
- 3D DNR
- Dual stream ve mobil gözetleme için sub-stream desteği
- Kolay kurulum için entegre montaj
- BLC, D-WDR, AES desteği
- İzinsiz giriş ve çizgi geçme tespiti
- VCA desteği

Özellikler:

Model	DP-22CD2410F- I(W)
Parametre	1 Megapiksel CMOS Alarm Pro Küp Kamera
Kamera	
Resim Sensörü	1/4" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) ,0 Lux with IR
Shutter Hızı	1/3 s to 1/100,000 s
Lens	4mm@ F2.0, Angle of view: 55° (2.8mm, 6mm optional)
Lens Montajı	M12
Day &Night	IR cut filter with auto switch
Dijital Gürültü Azaltma	3D Digital Noise Reduction
WDR	Digital WDR
Sıkıştırma Standartı	
Video Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
H.264	Main Profile
Video Bit Hızı	32Kbps~8Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Ses Bit Hızı	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1280 × 720
Frame Hızı	50 Hz: 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480)
Resim Ayarları	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
Arka ışık Telafisi (BLC)	Yes, zone optional
ROI	Support
Network	
Network Depolama	Local storage: Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB. NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
Alarm Tetikleme	Intrusion detection, Line crossing detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Genel	One-key reset, Flash-prevention, dual stream, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering, Anonymous access
Standartlar	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Arabirim	

Bağlantı Arayüzü	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
Alarm girişi	1
Alarm çıkışı	1
Wi-Fi Özellikleri(sadece dahili Wi-Fi olan modeller için)	
Wi-Fi Standartı	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekans Aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Band Genişliği	20/40MHz Support
Protokoller	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM
Güvenlik	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Çıkış Gücü İletimi	11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm
Alıcı Hassasiyeti	11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mbps (Typical) 11n: -74dBm (Typical)
Transfer Hızları	11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps
Kablosuz Menzili	50m(depend on environment)
Kablosuz Standartları	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
Güç Kaynağı	DC12V±10%/ PoE(802.3af)±10%
Güç Tüketimi	5.5W MAX
PIR	Angle: 80°
	Range: 10m
IR Mesafesi	10 meters
Boyutlar (mm)	72.3×89.9×131.3
Ağırlık	400g(0.88lbs)

Boyutlar

