



Genel Özellikler

- 2 megapiksel'e kadar çözünürlük
- Full HD1080p gerçek zamanlı video
- -I: IR LED (10m'ye kadar)
- DWDR & 3D DNR & BLC
- Dahili Depolama (64 GB'a kadar)
- -S: Ses I/O, Alarm I/O
- IP66 Koruma
- Vandal-proof Muhafaza

Özellikler

DP-22CD2522F-IS	
Kamera	
Resim Sensörü	1/3" progressive scan CMOS
Min. Aydınlatma	0.19lux @ F2.0, AGC on 0 lux with IR
Shutter aralığı	1/30s ~ 1/100,000s
Lens	4mm@F2.0, angle of view: 75.8° (2.8mm, 6mm optional)
Lens aralığı	M12
Day & night	ICR
DNR	3D DNR
WDR	Dijital WDR
BLC	Var. Bölgesel olarak ayarlanabilir
Sıkıştırma Standartları	
Video Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
H.264 Sıkıştırma Profili	Ana profil
Bit hızı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1920 × 1080
Frame Hızı	30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)
Resim Ayarları	Doğunluk, parlaklık, istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden kontrast ayarı
Network	
Network Depolama	NAS
Alarm Tetikleme	Depolama hatası, hareket algılama, tamper alarmı, network hatası, IP sorunu
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
Genel Fonksiyonlar	Titreşimsiz, dual stream, kalp atışı mesajı, ayna, kullanıcı kimlik doğrulama görüntü maskeleyme, watermark
Arayüz	
Bağlantı Arayüzü	1 RJ45 10M / 100M ethernet portu
Dahili Depolama	Dahili Micro SD kart slotu, 64 GB'a kadar.
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), nem 95% ya da daha az(yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	DC12V ± 10%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Max. 7W
Darbe Koruma	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10'a kadar
IP Standartı	IP66
IR Mesafesi	10m'ye kadar
Boyutlar	99.9 × 97.5 × 46.5 mm (3.93" × 3.84" × 1.83")
Ağırlık	250g (0.55 lbs)