

DUNLOP®



Genel Özellikler

- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 2048x1536 Çözünürlükte 12.5fps Görüntüleme
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 25fps Görüntüleme
- Düşük Işıktaki Net Görüş için (Super Low Light) 3D DNR Desteği
- True Day & Night (IR CUT Filtresi içerir)
- Autoiris Lens Desteği
- Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Lokal Kayıt için SD/SDHC Kart Desteği
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları
- (iVMS Yazılımları)
- Yüksek Karşıtlık Ortamlarda Eşsiz Görüntüleme için Profesyonel WDR (DP-22CD2854FWD-E)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için ONVIF, PSIA, CGI ve SDK desteği

PSIA ONVIF

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.06 Lux @ (F1.2 AGC ON) Siyah Beyaz : 0.08 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	52dB den daha iyi
Lens Montajı	C/CS mount
Auto IRIS	DC drive
Day & Night	IR CUT Filtresi İçerir (True Day & Night)
Görüntü Azaltma (DNR)	Destekler
WDR	120dB (854FWD-E Modeli için)
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 / G.726
RESİM	
Maks. Çözünürlük	2048x1536
Frame Hızı	12.5 fps (2048x1536) / 25 fps (1920 x 1080)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Arka Işık Ayar (BLC)ı	Destekler, Bölge Ayarlamalı
Maskeleyme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleyme
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	iVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası, Tamper Alarm
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SRTP, IPv6, SIP opsiyonel)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir)
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi	1 Kanal mikrofon girişi, 3.5 mm, MIC IN / Line IN
Ses Çıkışı	1 Kanal 3.5 mm ses çıkışı (Hat Seviyesi, 600Ω)
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Alarm Girişi	1 Kanal
Alarm Çıkışı	1Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ 60°C
Çalışma Nemi	95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12 V DC
PoE	802.3af Standardında dahili PoE adaptör
Güç Gerekşinimi	Maks. 5.5W (ICR filtresi açık olduğunda Max. 8.5W)
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	68 x 64.9 x 144.8 mm
Ağırlık	500gr

