

DP-1200G-SH Serisi Turbo DVR**Özellikler:**

Model	DUNLOP	DP-1204G-SH	DP-1208G-SH	DP-1216G-SH	
Video/Ses Girişi	Video Sıkıştırma	H.264			
	Analog ve HD-TVI video input	4-Kanal	8- Kanal	16- Kanal	
	Desteklenen Kamera Tipleri	BNC interface(1.0Vp-p, 75 Ω)			
	IP Video Girişi	720P/25, 720P/30, 720P/50, 720P/60, 1080P/25, 1080P/30, CVBS	1- Kanal	2- Kanal	2- Kanal
	Ses Sıkıştırma	2MP çözünürlüğe kadar			
	Ses Girişi / İki Yönlü Ses Girişi	G.711u		1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
Video/Ses Çıkışı	HDMI / VGA Çıkışı	1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz			
	Kodlama Çözünürlüğü	Main stream: 1080P(non-real-time) / 720P / VG WD1 / 4CIF / CIFA / Sub-stream: WD1 (non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVG			
	Kare Hızı	Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate			
	Video Bit Oranı	32 Kbps-6 Mbps			
	Ses Çıkışı	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)			
	Ses Bit Oranı	64 Kbps			
	Dual-stream	Destekler			
	Stream Tipi	Video, Video & Ses			
	Senkronize Oynatma	4- Kanal	8- Kanal	16- Kanal	
	Kayıt Oynatma Çözünürlüğü	1080P / 720P / VG WD1 / 4CIF / CIFA / QVG A / QCIF			
Network Yönetimi	Uzak Bağlantılar	128			
	Network protokolleri	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS			
HDD	SATA	1 SATA arabirimi		2 SATA arabirimi	
	Kapasite	HDD başına 4 TB			
Dış Arabirimler	Network Arabirimi	1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface		1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface	
	Seri Bağlantı	1; standard RS-485 serial interface, half-duplex			
	USB Portu	2 × USB2.0			
Genel	Güç Kaynağı	12V DC			
	Tüketim	≤ 15W	≤ 20W	≤ 30W	
	Çalışma Isısı	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)			
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%			
	Kasa	1U kasa		380mm 1U chassis	
	Boyutlar (W × D × H)	315 × 242 × 45mm		380 × 290 × 48mm	
Ağırlık (HDD hariç)	≤ 1.5Kg		≤ 2Kg		