

**DP-22CE16C5T-IT5****Genel Özellikler**

- 1.37 Megapiksel yüksek performanslı CMOS
- Analog HD çıkışı, 720P çözünürlük
- Düşük ışık ihtiyacı
- True Day/Night
- OSD menü, 3D DNR, Smart IR
- EXIR teknolojisi ile 80m'ye kadar görüş mesafesi
- IP66 koruma standartı
- UTC fonksiyonu(Pelco C protokolü)

**Özellikler**

| Model               | DP-22CE16C5T-IT5  |
|---------------------|---|
| Özellik             | 720p Turbo HD EXIR Bullet Kamera  |
| Kamera              |   |
| Görüntü Sensörü     | 1/3" Progressive Scan CMOS  |
| Sinyal Sistemi      | PAL/NTSC  |
| Aktif Piksel Sayısı | 1305(H)*1049(V)   |
| Min. Aydınlatma     | 0.001 Lux @(F1.2,AGC açık), 0 Lux IR açık   |
| Shutter Hızı        | PAL: 1/50 s to 1/50,000 s<br>NTSC: 1/60 s to 1/50,000 s   |
| Lens                | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm, 16mm opsiyonel)<br>Görüntüleme Açısı 71.43°(3.6mm), 46.9°(6mm), 34.5°(8mm), 22.81°(12mm),<br>17.2°(16mm) |
| Lens Montajı        | M12   |
| Day & Night         | ICR   |
| Senkronizasyon      | Dahili Senkronizasyon   |
| Video Kare Hızı     | 720p@50fps/720p@60fps   |
| HD Video Çıkışı     | 1 Analog HD çıkışı  |
| CVBS Çıkışı         | 1Vp-p Kompozit Çıkış(75Ω/BNC)   |
| S/N Oranı           | 62dB'den fazla  |

| Menü             |  |
|------------------|--|
| Otomatik Pozlama | AE/DWDR                                |
| AGC              | Low/Middle/High/Off                    |
| Slow Shutter     | Destekler                              |
| Beyaz Ayarı      | Oto. / Manuel                          |
| D/N Modu         | Renkli / S&B / AKILLI IR               |
| 3D DNR           | Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı         |
| Hareket Algılama | Destekler, maks. 4 bölge               |
| U                | ° /M , ma 8                            |
| UTC F            | )                                      |
| )                | English/Chinese                        |
| a                | D ‡ ) k, 3D D) Vk, M ,h ) - ..         |
| Gene             |  |
| (                | -20 °C - 60 °C                         |
| @ V              | V 90% (                                |
| 8 M              | 12V DC±10%                             |
| 8 ü              | Ma . 4.5W                              |
| M o              | IP66                                   |
| IR U             | 80m                                    |
| "                | y u# #<br>Proto ol: Pelco-C(Coaxitron) |
| "                | 105×104.8×263.1mm                      |
| °                | 800 g                                  |

## Boyutlar

