

DUNLOP DP-22E16D5T-IT5

HD1080P Turbo HD EXIR Bullet Kamera



EXIR



Genel Özellikler

- HD1080P Video Çıkışı
- HDTVI Teknolojisi
- True Day/Night
- OSD menü, 3D DNR, Smart IR
- EXIR teknolojisi, 80m IR mesafesi
- IP66 koruma standardı
- Koaks(koaksiye kablo ile)

DP-22E16D5T-IT5	
Kamera	
Resim Sensörü	1 / 3" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	PAL / NTSC
Aktif Piksel	1920(H)*1080(V)
Min. Aydınlatma	0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Hızı	1/25(1/30) s to 1/50,000 s
Lens	3.6mm (6mm, 8mm, 12mm, 16mm optional) Angle of View: 80.9°(3.6mm), 54.3°(6mm), 38°(8mm), 24.3°(12mm), 18.9°(16mm)
Lens Montajı	M12
Day & Night	ICR
Senkronizasyon	Internal synchronization
Video Kare Hızı	1080p@25fps/1080p@30fps
HD Video Çıkışı	1 Analog HD output
CVBS Çıkışı	1Vp-p Composite Output(75Ω / BNC)
S / N Oranı	More than 52dB
Menü	
Sahne	Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT
Kamera ID	On/off (15 characters, position programmable)
AGC	Support
D/N Modu	Color/BW/EXT
Beyaz Dengesi	ATW, AWC-SET, Indoor, Outdoor, Manual
Maskeleye	On/Off, maximum 8 zones
Motion Detection	On/Off, maximum 4 zones
BLC	Support
Titreşimsizlik	On/off
Dil	English, Japanese, CHN1, CHN2, Korean, German, French, Italian, Spanish, Polish, Russian, Portuguese, Dutch, Turkish, Hebrew and Arabic
Fonksiyonlar	Eclipse, Digital noise reduction, Digital zoom(62x), Slow shutter, Mirror, Defog, Defect pixel correction, SMART D-ZOOM
Genel	
Çalışma ısısı/nemi	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing)
Güç Kaynağı	12 VDC
Güç Tüketimi	Max. 5W
Koruma Standartı	IP66
IR Mesafesi	80m
İletişim	Up the coax(need UTC controller) Protocol: Pelco-C(Coaxitron)
Boyutlar	105×104.8×263.1mm(4.13" ×4.13" ×10.36")
Ağırlık	800 g (1.76 lbs)