



- 1/3"SONY EXviewHAD CCD II
- 2D DNR,D-WDR
- Digital WDR function
- Unique HBLC
- OSD menu
- With 160pcs IR Leds



Özellikler	A202IR
Görüntü Sensörü	1/3"SONY EXviewHAD CCD II
Toplam Piksel	1020(H) x 596(V)
Etkin Piksel	976(H) x 582(V)
Tarama Sistemi	2:1 interlace
Senkronizasyon	Internal Sync Only
Çözünürlük (Yatay)	700TV Lines
Video Çıkışı	CVBS : 1.0Vp-p,75Ω composite
S/N Oranı	52dB(AGC off,Weight on)
Min.İşık Seviyesi	COLOR:0.01Lux(F1.2,50IRE),B/W:0Lux
IRIS Ayarı	DC/Video
ESC	Auto/Manual(1/50(60)~1/120,000sec)
OSD Dili	English
BLC	BLC / HLC / D-WDR / Off
Day/Night	Color / Auto / B/W / EXT (Built In DC Motor Driver)
Kazanç Kontrol	Low / Hight /Off
Beyaz Ayarı	ATW / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / AWC (1,700°K~11,000°K)
Hareket Algılama	On / Off (Programmable 4 zones)
Maskeme	On / Off (Programmable 4 zones)
2 DNR	On / Off
Lens	6mm lens
IR Mesafesi	130M (160pcs IR Leds)
Ekran	LCD / CRT/ USED
Netlik	On / Off (Level Adjustable)
Giriş Voltajı	DC9V - DC18V
Güç Tüketimi	MAX 1.5W
Çalışma Isısı / Nemi	-10°C~ +50°C/30%RH~80%RH
Depolama Isısı / Nemi	-20°C~ +60°C/20%RH~90%RH
Ebatları	231*124.5*129mm

A202 IR