



IR CUT Fonksiyonu



Sense UP



Off

On

HLC (Hight Light Compensation)



HLC Off

HLC On

BLC (Back Light Compansation)



Off

On

Mirror Fonksiyonu



Off

On

Genel Özellikler

- 1/3" Sony Super HAD CCD II
- 650 TVL Renkli 720 TVL Siyah Beyaz Görüntü Kalitesi
- 24 Adet Dynamic İnfrared Led (25m Görüş Mesafesi)
- True Day & Night (IR-CUT Filtre İçerir)
- OSD Menü
- 10X Dijital Zoom
- 2.8 ~12mm Varifocal Autoiris Lens
- Sens-Up (2x ~1024x)
- Blacklight (BLC, DWDR, HLC)
- 3D-DNR (Digital Noise Reduction)
- Maskeleye (8 Bölge)
- Hareket Algılama (4 Bölge)
- Aynalama Özelliği
- Dahili ekstra koruma devresi ile %15' e kadar voltaj dalgalanmalarını yok eder.

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Super HAD CCD II
Piksel Sayısı	410K
Çözünürlük	650 TVL Renkli, 720 TVL Siyah-Beyaz
Day / Night	Auto, Color, B/W
Lens	2.8 ~12mm Varifocal Autoiris Lens
Min. Işık Seviyesi	0.01Lux(F/1.2), 0.0001Lux(Sense up)
Elektronik Shutter Hızı	1/60(1/50)~1/100.000sec
Senkronizasyon	Dahili / Line-Lock(option)
S/N Oranı	52dB(AGC OFF)
OSD Menü	Evet (Çoklu Dil Seçeneği)
Kamera ID	On / Off
WDR	D-WDR
Sens-Up (DSS)	Auto(Seçilebilir 2X~1024X) / Fixed / OFF
Arka Işık (BLC)	BLC/HLC (ON/OFF)
Kazanç Kontrolü (AGC)	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF
Gürültü Azaltma (DNR)	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF (3D DNR)
Beyaz Ayarı (WB)	ATW (2,500 °K~9.500 °K) / Manuel / AWC
Piksel Düzeltme (DPC)	Auto / Off
Hareket Algılama	ON/OFF(4 Bölge)
Maskeleye	ON/OFF(8 Bölge)
Aynalama (Mirror)	On/Off
Led Sayısı	25m
Aydınlatma Mesafesi	24 Adet
Dijital Zoom	10X ON/OFF
RS-485	Opsiyonel
Dil	İngilizce
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Dış Ortam Standardı	-
Çalışma Voltajı	12V DC / Max.600mA
Çalışma Sıcaklığı	-50°C ~ 50°C
Boyutlar	130.8 x 96 mm
Ağırlık	500gr