



- Kullanışlı Tasarım
- DIS
- Min. aydınlatma: 0.1 Lux @ F1.2 (0 Lux IR ile)
- Oto switch özellikli IR cut filtresi
- Otomatik beyaz dengesi, otomatik kazanç kontrolü, elektronik shutter kontrolü ve arka ışık telafisi
- Akıllı IR modu
- Dahili Senkronizasyon
- Yüksek Mühendislik Tasarımı, yüksek güvenilirlik
- Muhafaza: IP66
- Exir infrared array teknolojisi



Özellikler

HC-680NIR

Parametre	600 TVL DIS IR Bullet Kamera (ICR & Weather-proof)
Kamera	-
Görüntü sensörü	1/3" DIS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Etkin Piksel	720(H)×480(V)
Min. Aydınlatma	0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
Shutter Zamanı	0.2Lux @ (F1.8,AGC ON),0 Lux with IR
	PAL: 1/25 s to 1/15,000 s
	NTSC: 1/30 s to 1/15,000 s
Lens	12mm @F1.8(2.8mm,3.6mm,6mm,8mm,16mm optional)
Lens Montajı	Görüş açısı: 92°- 27.2°
Açı Ayarı	M12
Çözünürlük	600 TVL
Eş zamanlama	Dahili Eş zamanlama
Video Çıkışı	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
S/N Oranı	More than 52 dB
Genel	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing)
Güç Kaynağı	12 V DC ± 10%
Güç	Max. 5 W
	(Max. 8.5 W with IR cut filter on)
Koruma Sınıfı	IP66
IR Range	30 to 40 m
Boyutlar	Φ 94.6×83×139.7mm(Φ3.72"×3.27"×5.5")
Ağırlık	600g (1.32 lbs)