

## NAS ( Network Attached Storage ) Üniteleri

### DP-1916RE-B

### NETWORK DEPOLAMA ÜNİTESİ

#### Teknik Özellikler

İşlemci	32 Bit İşlemci
Ön Bellek	1GB
HDD Kapasitesi	16 Adet
HDD Arayüzü	SATA I, SATA II / 1Tb, 2Tb, SAS ( Güncellendi )
Hot-Swap HDD	Destekler
Raid Level	RAID 0, 1, 5
Network Arayüzü	2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
Güç Kaynağı	Yedekli ( Redundant )
İşletim Sistemi	Windows / Linux / Solaris / HP-UX / AIX / MacOS
Desteklenen Protokoller	iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP
Bağlantı Arayüzleri	2 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet Mb / 1 Adet VGA / 1 Adet PS-2 / 2 Adet COM
Kanal Kayıt Sayısı	CIF ( 512Kbps ): 180 Kamera / 4CIF ( 1.5Mbps ): 100 Kamera / 1080P ( 8Mbps ): 20 Kamera
Yönetim Modu	Web Guide / CLI Seri Port
Boyutlar	440 x 132 x 475mm
Güç Gereksinimi	400W
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	5°C ~ 40°C / 20% ~ 80%



DUNLOP®

### DP-1016R

### NETWORK DEPOLAMA ÜNİTESİ

#### Teknik Özellikler

İşlemci	64 Bit Dual-Core İşlemci
Ön Bellek	2GB ( Genişletilebilir )
HDD Kapasitesi	16 Adet
HDD Arayüzü	SATA I, SATA II / 1Tb, 2Tb, SAS ( Güncellendi )
Hot-Swap HDD	Destekler
Raid Level	RAID 0, 1, 5, 10, JBOD, Hot-Spare
Network Arayüzü	2 ~ 6 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
Güç Kaynağı	Yedekli ( Redundant )
İşletim Sistemi	Windows / Linux / Solaris / HP-UX / AIX / MacOS
Desteklenen Protokoller	iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP
Bağlantı Arayüzleri	2 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet Mb / 1 Adet VGA / 1 Adet PS-2 / 1 Adet COM
Kanal Kayıt Sayısı	CIF ( 512Kbps ): 320 Kamera / 4CIF ( 1.5Mbps ): 180 Kamera / 1080P ( 8Mbps ): 35 Kamera
Yönetim Modu	Web Guide / CLI Seri Port
Boyutlar	430 x 132 x 710mm
Güç Gereksinimi	760W
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	5°C ~ 40°C / 20% ~ 80%



DUNLOP®

### DP-2024R

### NETWORK DEPOLAMA ÜNİTESİ

#### Teknik Özellikler

İşlemci	64 Bit Quad-Core İşlemci
Ön Bellek	4GB ( Genişletilebilir )
HDD Kapasitesi	24 Adet
HDD Arayüzü	SATA I, SATA II / 1Tb, 2Tb, SAS
Hot-Swap HDD	Destekler
Raid Level	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Hot-Spare
Network Arayüzü	2 ~ 6 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
Güç Kaynağı	Yedekli ( Redundant )
İşletim Sistemi	Windows / Linux / Solaris / HP-UX / AIX / MacOS
Desteklenen Protokoller	iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP
Bağlantı Arayüzleri	2 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet Mb / 1 Adet VGA / 1 Adet COM / 2 Adet SAS
Kanal Kayıt Sayısı	CIF ( 512Kbps ): 380 Kamera / 4CIF ( 1.5Mbps ): 210 Kamera / 1080P ( 8Mbps ): 45 Kamera
Yönetim Modu	Web Guide / CLI Seri Port
Boyutlar	430 x 176 x 710mm
Güç Gereksinimi	760W
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	5°C ~ 40°C / 20% ~ 80%



DUNLOP®