

GZ-IRCWDR101L



Özellikler

GZ-IRCWDR101L

ELEKTRİKSEL	
Çalışma Voltajı	Dual Power DC12V/AC24V
Güç Gereksinimi	4W(MAX.)
VIDEO	
Resim Sensörü	1/3"DPS(Digital Pixem System)
Toplam Piksel	795(H)×596(V)
Gerçek Piksel	720(H)×540(V)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Internal/Line Lock
Frekans	H:15.625KHz/V:50Hz
Çözünürlük	600 TVL Renkli / 700 TVL S/B
Min Aydınlatma	0.1Lux/F1.2
	0.001Lux/f1.2 (slow shutter)
S / N (Y signal)	50dB
Video Çıkışı	0.8-1.5Vp-p(adjustable)75 Ohm
FONKSİYONLAR	
OSD Menü	Dahili Kamera Kontrol Menüsü
Kamera Adı	8 Karakter On/Off
Day-Night	Day / Night
Arka Işık Ayarı	On/Off
WDR	101dB Typical, 120dB MAX
Hareket Algılama	On/Off
Maskeleme	On/Off 12 zones
Shutter Hızı	x 32
Kazanç Kontrolü	Low/Medium/High/Manual
Beyaz Ayarı	ATW/AWB/ATW Extend/Manual
Elektronik Shutter Hızı	1/50~1/100000
Haberleşme	RS 485
Resim Döndürme	On/Off
Ayna Fonksiyonu	On/Off
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C~+50°C RH90%MAX
Depolama Sıcaklığı / Nemi	-20°C~+60°C RH90%MAX
MEKANİK	
Boyutlar (WxHxD)	62×60×121mm
Ağırlık	500g
Lens Montajı	C/CS
Iris Kontrol	DC / Video Autoiris lens takılabilir.

* Yüksek çözünürlük
- Renkli : 600TVL - S/B : 700TVL

* True Day & Night Fonksiyonu (ICR)
- IR - CUT filtresi içerir

* OSD Menü ile kontrol

* WDR (Wide Dynamic Range)

* RS-485 ile uzaktan menü kontrolü

