



Internet Explorer  
Destegi



64 Kanal Hybrid Sistem  
Destegi



Cep Telefonu & PDA  
Destegi

Dunlop Hardware DVR kartlar, Dunlop DVR cihazları, Dunlop IP Kameralar ve Analog kameralar aynı yazılım ile birleştirilerek tek bir merkezden aynı ekranda 64 kamera izlenebilmektedir. Merkezden Sınırsız Sayıda Kamera Yönetilebilir, İzlenebilir. Aynı sistemde IP Kamera DVR Cihazı, Hardware Kart ve Analog Kamera bağlanarak tek bir yazılımda birleştirildiği gibi farklı bölgelerde aynı aynı kullanılarak tek bir yazılım üzerinden izlenebilmektedir.

### Teknik Özellikler

<b>VİDEO</b>	
Giriş	16 Kanal 1Vp-p Kompozit 75Ω
Çıkış	Matriks kart kullanımı ile 2 veya 4 monitör çıkışı
Sıkıştırma Formatı	H.264
Çözünürlük	704x576, 528x384, 352x288
<b>SES</b>	
Giriş	16 Kanal 2.0Vp-p, 1KΩ
Çıkış	4 Pin soket Tipi Stereo çıkışı
Sıkıştırma Formatı	OggVorbis
<b>CANLI GÖRÜNTÜLEME</b>	
Çözünürlük	704x576
Çoklu Monitör ( Yazılım )	Canlı ekrandan ayrı olarak, kayıt izleme ve ayarlar için 2. monitör desteği.
Ekran Bölme Modları	1/4/8/9/16/25/36/48/49/64
Acil Kayıt İzleme	10sn~8dk arasında seçilebilir
Çeşitli Fonksiyonlar	Acil durum kayıtları, Manuel Kayıt, Resim Çekme
PTZ Modu	Görüntü üzerinden, kontrol panelinden PTZ kontrolü ve preset ayarları
Video Ayarları	Resim çekme, Renk Ayarları, Logo, Maskeleme
<b>KAYIT ( YAZILIM )</b>	
Kayıt Türü	Sürekli, Manuel, Hareket, Alarm
Çözünürlük	704x576, 528x384, 352x288
Stream Türü	Video / Video & Ses
Kayıt Hızı	400fps Real-Time
Üzerine Yazma	Sürekli
<b>KAYIT İZLEME ( YAZILIM )</b>	
Arama	Takvim / Saat & Dakika ( Skala tipi arama ) / Dosya arama
Smart Search	Nesne Arama özellikli Geliştirilmiş Smart Search fonksiyonu
Kanal Sayısı	Aynı anda 16 kanala kadar izleme yapılabilir
Video İşlemleri	Zoom, Resim çekme, Hızlı ileri sardırma ve resim resim oynatma
Media Player Codec	Codec yüklü bilgisayarlarda kayıtlar Windows Media Player ile izlenebilir.
<b>YEDEKLEME</b>	
Yedekleme Metodu / Dosya Formatı	Clip dosyası / Zaman dosyası yedekleme / Mp4
AVI Konvertör	Dosyalar konvert programı ile AVI formatına dönüştürülebilir.
CD/DVD-RW Yazdırma	Yazılım üzerinde dahili Autorun özellikli CD/DVD yazdırma özelliği
<b>NETWORK</b>	
Transfer	Protokol TCP / UDP / DDNS
Görüntüleme	IE / NVR yazılımı ( Aynı zamanda; Kayıt yapmak, kayıt izlemek veya yedek almak için kullanılabilir.) / Cep Telefonu & PDA
	Sınırsız sayıda kamera, merkezden izlenebilir ve yönetilebilir.
<b>GENEL</b>	
Bağlantı Slot Türü / Güç Harcaması	22W Max.
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C ~ 50°C / RH %90
Boyutlar	250 mm x 106 mm
<b>DİĞER</b>	
Uyumluluk ( HYBRID )	Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği
Kart Kombinasyonu	4 Kanal, 8 Kanal, 16 Kanal kartlar aynı PC üzerinde kullanılabilir.
Dual Stream	Kayıt
	Kayıtta her kamera için; Kalite, Çözünürlük, Frame Sayısı ayarlanabilir
Transfer	Kayıttan bağımsız olarak, transfer için, Kalite, Çözünürlük, Frame Sayısı ayarlanabilir
PC Konfigurasyonu	Anakart: Intel Chipsetli / CPU: Core2 Duo 2.2ghz. / Ram: 1gb. / Ekran kartı: ATI, NVIDIA
İşletim Sistemi	Windows 2000 / 2003 / Windows XP (32Bit, 64Bit) / Windows Vista (32Bit, 64Bit) / Windows 7 (32Bit, 64Bit)