

4 Kanal IP Kamera Kayıdı

5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı

Tak Çalıştır Yapısı ile Otomatik Network Kamera Ekleme

1 Adet Gigabit Ethernet Portu

SE/N Serisi 4 Port Switch İçerir

SE/P Serisi 4 Port PoE Switch İçerir

1 / 2 Adet SATA Portu ile 4 / 8TB HDD

Her SATA Port 4TB HDD Destekler

ONVIF Uyumlu Network Kamera Desteği

128 Kanal Video Transferi

20mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi



Teknik Özellikler

DP-2604NI-SE/N

DP-7604NI-SE /-P

GÖRÜNTÜLEME

Analog Video	Giriş	-	
IP Video	Giriş	4 Kanal	4 Kanal
HYBRID Video	Giriş	-	
Canlı	Görüntüleme Hızı	Real-Time	
	Çözünürlük	1920 x 1080p ye kadar	
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4	1 / 4

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264	
	Kayıt Hızı	Real-Time	
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp	
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket	
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı	
	Pre-Alarm	0sn ~ 30sn	
	Post Alarm	5sn ~ 10dk	
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya	
	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom	
Network	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir	
	Band Genişliği	32kbps ~ 3072kbit arasında ayarlanabilir	
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)	
	Kullanıcı Sayısı	Kanal Video Transferi / 128 Kanal	
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6	
Depolama	Görüntüleme	iVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu (iPhone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian,)	
	Maksimum Kapasite	4Tb	8Tb
Yedekleme	Dahili HDD	4 Kanal için 1 Adet / 8 Kanal için 2 Adet	
	Arayüz	USB / Network (IE ve Client)	
Güvenlik	Dosya Formatı	MP4	
	Şifre Koruması	3 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)	
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kitleme	

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080)	
Ses	Giriş / Çıkış	1 Kanal / 1 Kanal	
Alarm	Sıkıştırma Formatı	-	
	Giriş / Çıkış	-	
Bağlantılar	Bilgilendirme	E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı	
	Ethernet	1 Adet RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü	
		4 Port 10 / 100 Ethernet Switch içerir	4 Port Poe 10 / 100 Ethernet Switch içerir
	PTZ Kontrol Portu	RS-485	
PTZ Kamera Protokolleri	USB	2 port USB 2.0	
	NVR Kontrol	Network (IE/CMS Yazılımı) / Kumanda / Mouse	
		Dunlop, Samsung techwin, Pelco D, Pelco P, vb.	

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	100~240VAC, 47~63Hz, 3A	
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı/Nemi	-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%	
	Mekanik	Boyutlar / Ağırlık	445 x 290 x 45mm / ≤ 2kg
	Rack Mount kit	-	
Dil		Türkçe / İngilizce	
Diğer			
Yazılım		256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım	
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği	