

Elegance

ELEGANCE GÜVENCESİYLE. TEST MONİTÖRÜ



2.8" TFT LCD EKРАН

960(H) x 240(V) ÇÖZÜNÜRLÜK

2.8" TFT-LCD , 960 (H) x240 (V) çözünürlük.

Video Seviye testi, IRE veya mV cinsinden ölçülen video sinyalleri.

Kamera için DC12V 1A güç çıkışı

Ses giriş testi, Cihazdan alınan ses sinyalinin testi.

PTZ kontrol. P/T ünitesi Pan/Tilt kontrolü, Lens iç'e-dış'a zoom, odak ayarı, diyafram, ayarlar ve preset pozisyonunu çağırır.

PTZ sürekli döndürme testi.

Video görüntüleme. Otomatik olarak uyarlar ve NTSC / PAL video formatı görüntüler.

LCD Parlaklık / Kontrast / Renk Doygunluk ayarlanabilir.

Video Üretme, PAL/NTSC Multi sistem renkli görüntü sağlayıcı (Değiştirilebilir yedili sistem, renkli yedili alıcı/verici sistem)

Veri analiz. Teknisyene yardımcı olabilmek için RS485 kontrol yakalama ve analizi:

Kablo Testi. Bu görüntüleme, bağlantı durumunu ölçmeye, LAN kablolarını test etmeye yarar.

Çoklu arayüz ve Çoklu-baud hızı, RS232, RS485 ve RS422 arayüz desteği; baud hızı 150, 600 19200bps kadardır.

Çoklu protokol. Yirmiden fazla PTZ protokollerini destekler. Örneğin, Pelco-P, PELCO-D, SAMSUNG vs.

PTZ adresi tarama, PTZ kamera ID arama

Lityum İyon Polimer Pil (3.7V DC 2800mAh). Cihaz gelişmiş güç kontrolü istihdam ve koruma devresi. Cihaz yüksek güç verimliliği, enerji tasarrufu ve çevre koruma. 4 saat süreyle şarj ettikten sonra normal kullanım 15 saat olabilir.