

---

# DP-22AE7037I-A

## E Serisi IR Analog PTZ Dome Kamera



### Genel Özellikler

#### IR Özellikleri:

- 0 Lux minimum aydınlatma
- 120m IR mesafesi
- 30.000 saat IR çalışma ömrü

#### Sistem Özellikleri:

- 1/3" high performance CCD
- ±0.1° Preset hassasiyeti
- Kendinden uyarlamalı HIKVISION , Pelco-P / D protokolü4
- 3D akıllı konumlandırma
- Power-off hafıza fonksiyonu: yeniden başlatıldıktan sonra PTZ & Lens ayarlarını geri yükleme
- Dahili sıcaklık sensörü, iç sıcaklık gösterimi ile birlikte
- Yıldırımdan korunma, akım koruması ve anlık gerilim koruması
- IP66 koruma standardı
- RS-485 bağlantısı
- Planlamalı PTZ hareketi
- UTC(Koaksiyel bağlantı üzerinden) fonksiyonu

#### Kamera Özellikleri:

- Oto fokus, AWB, BLC ved oto/manuel day & night
- Bölge ayarlamalı maskeleme
- 3D DNR, dijital zum
- Dijital WDR

#### PTZ Özellikleri:

- 360° sürekli pan aralığı ve -15°-90° tilt aralığı
- 240°/s Pan Preset Hızı ve 200°/s Tilt Preset Hızı
- 0.1°-160°/s Manuel Pan Hızı ve 0.1°-120°/s Manual Tilt Hızı
- 256 programlanabilir preset; önceden tanımlı görüntü dondurma özelliği
- 10 patrol, her patrol için 32 preset

- Orantılı zoom fonksiyonu

## Uygulama Senaryoları

Yaygın olarak vb yerleşim alanları dışında nehirler, ormanlar, karayolları, demiryolları, havaalanları, limanlar, nöbetçi, meydanlar, parklar, doğal siteleri, sokaklarda, istasyonları, büyük alanlar, gibi geniş alan izleme ekranı gerektiren yerlerde, uygulanabilir...

## Özellikler

Parametre		Model	DP-22AE7023I-A
		E Series IR Analog PTZ Dome Camera	
Kamera	Resim Sensörü	1/3" CCD	
	Aktif Piksel	PAL:976(H)×582(V) NTSC:976(H)×494(V)	
	Yatay Çözünürlük	700TVL	
	Sinyal Sistemi	PAL /NTSC	
	Min. Aydınlatma	Color: 0.02Lux(F1.6, AGC ON) B/W: 0.002Lux(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR	
	Beyaz Dengesi	Auto / Manual / ATW / Indoor / Outdoor	
	AGC	Auto / Manual	
	S / N Oranı	≥ 50dB	
	3D DNR	Support	
	BLC	Support	
	Dijital WDR	Support	
	Shutter Hızı	PAL: 1-1/10,000s NTSC: 1-1/10,000s	
	Day & Night	IR Cut Filter	
	Dijital Zum	16x	
	Maskeleme	8 privacy masks programmable; a maximum of 8 zones can be masked simultaneously on the same video screen	
Odak Modeli	Auto / Semiautomatic / Manual		
Lens	Odak Uzunluğu	3.2-118.4mm, 37X	
	Zum Hızı	Approx.3.0s(Optical Wide-Tele)	
	Görüş Açısı	58-1.7 degree(Wide-Tele)	
	Min. Çalışma Mesafesi	10-1500mm (Wide-Tele)	

	Diyafram	F1.6-F4.4
<b>Pan &amp; Tilt</b>	Pan Aralığı	360° endless
	Pan Hızı	Pan Manual Speed: 0.1°-160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s
	Tilt Aralığı	-15°-90° (Auto Flip )
	Tilt Hızı	Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s
	Orantılı Yakınlaştırma	Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples
	Preset Sayısı	256
	Patrol	10 patrols, up to 32 presets per patrol
	Pattern	5 patterns, with the total recording time not less than 15 minutes
	Power-off Hafıza	Support
	Park İşlevleri	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
	PTZ Konum Gösterimi	On / Off
	Preset Dondurma	Support
	Zamanlanmış Görev	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
	RS-485 İletişim	Support
	Manchester kod ve bağlantı hataları	Support
<b>IR</b>	IR Mesafesi	120m
	IR Yoğunluğu	Automatically adjusted, depending on the zoom ratio
<b>Giriş/ Çıkış</b>	Monitör Çıkışı	1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
	RS-485 Arabirimi	Half-duplex mode Self-adaptive HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D protocol
	UTC fonksiyonu	Self-adaptive PELCO_C, HIKVISION_C(need UTC controller)
<b>Genel</b>	Menü Dili	English, Chinese
	Güç	24VAC(for -A model); 12VDC(for -D model) Max. 30W(IR: 9W, Heater: 6W)
	Çalışma Isısı/ Nemi	-30 °C-65°C(-22°F-149°F) 90% or less
	Koruma Standartı	IP66 standard TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
	Montaj	Various mounting modes optional
	Boyutlar	Φ220×353.4mm
	Ağırlık	4.5kg

## Boyutlar

