

# Speed Dome Kontrol Klavyesi

## DP-100KI



### Teknik Özellikler

**DUNLOP®**

	PTZ / Preset / Auto Pan / Group / Tour
Bağlantı Aygıtları	RS 485 ile Çal ı şan Ürünler için
Haberleşme Metodu	RS 485
Haberleşme Hızı	2400, 4800, 9600 bps
Çal ı şma Mesafesi	Max. 1.2 km (Data Kablosu)
	2 Axis Pan / Tilt
Çalışma Voltajı	DC 12V
Enerji Harcaması	1A
	190 (W)x 64 (H) x 130 (D) mm
	525g

## DCK-255



### Teknik Özellikler

**Elegance®**

	PTZ / Preset / Auto Pan / Group / Tour
Bağlantı Aygıtları	Speed Dome Kameralar için
Haberleşme Metodu	RS 485 (422)
Haberleşme Hızı	9600 BPS, N, 8,1
Bağlantı Aparatı	Modüler Kablo Bağlantısı Junction Box
Çal ı şma Mesafesi	Max. 1.2 km (Data Kablosu)
	3 Axis Pan / Tilt / Zoom
Çalışma Voltajı	DC 12V 500mA
Enerji Harcaması	6 Watt
	337.5 (W)x 50 (H) x 153 (D) mm
	3.5 kg

## DCK-105



Bütün Speeddome ile uyumludur.

### Teknik Özellikler

**Elegance®**

	PTZ / Preset / Auto Pan / Group / Tour
Bağlantı Aygıtları	Speed Dome Kameralar için
Haberleşme Metodu	RS 485
Haberleşme Hızı	9600 BPS, N, 8,1
Bağlantı Aparatı	Modüler Kablo Bağlantısı Junction Box
Çal ı şma Mesafesi	Max. 1.2 km (Data Kablosu)
	3 Axis Pan / Tilt / Zoom
Çalışma Voltajı	DC 12V 500mA
Enerji Harcaması	6 Watt
	337.5 (W)x 50 (H) x 153 (D) mm
Ağırlık	3.5 kg

### ÖRNEK SPEEDDOME BAĞLANTI ŞEMASI

