

AD5115V

1 MP IR DOME KAMERA



Genel Özellikler

- 1.3mp CMOS Sensör
- 1280 x 1024 Çözünürlükte 30fps Görüntüleme
- Real-time H.264 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)
- Üstün Gece Görüş Performansı
- Video Verimliliği için ePTZ Desteği (48x Dijital zoom (IE plug-in üzerinde 4x, 12x dahil))
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırma Destekler
- Dahili 4 Adet IR Led ile 5m Aydınlatma
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC / SDXC
- Darbeye Dayanıklı Kasa (Vandal Proof)
- Kompakt Dizayn

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	FD8151V-F2: 0.16 Lux, 50 IRE (Renkli) / 0.001 Lux, 50 IRE (S/B)
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 2.5 mm
Auto IRIS	-
Görüntüleme Açısı	110° (Yatay) / 86° (Dikey) / 64° (Yatay) / 53° (Dikey)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	-
IR Aydınlatması	5m Aydınlatma Mesafesi / 4 Adet IR Led
S/N Ratio	58 dB den daha iyi
Dinamik Range	67 dB den daha iyi
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	-
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1280 x 1024
Frame Hızı	1280 x 1024 Çözünürlükte 30 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doymunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleyme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / Gain Kontrol
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	4 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi / Dahili Mikrofon / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi / Çıkışı	1 Kanal / -
Alarm Bildirimi	Olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC/SDXC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C ~ 50°C (-14°F ~ 122°F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / Güç	IEEE 802.3af PoE Class 2 / Maks. 6.5 W
Darbe Koruması	Vandal-proof IK10-rated metal kasa
Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 100 mm x 55 mm / Net: 996 g

