



Genel Özellikler

1/4" Progressive CMOS

1280 x 800 Çözünürlükte 30 fps

1.3mm Lens ile 180° Yatay Panoramik Görüntüleme

Real-time H.264, MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)

Video Verimliliği için ePTZ Desteği (4x Dijital zoom)

2 Eş Zamanlı Stream

Kompakt, Şık Tasarım

Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/4" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	0.47 Lux, 50 IRE
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 1.3 mm / F1.8 / Fixed
Auto IRIS	-
Görüntüleme Açısı	180° (Yatay) / 100° (Dikey) / 180° (Köşegen)
Day & Night	-
WDR Teknolojisi	-
S/N Ratio	56 dB den daha iyi
Dinamik Range	-
IR Aydınlatması	-
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1280 x 800
Frame Hızı	1280 x 800 Çözünürlükte 30 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doğunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleyme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC (Backlight compensation) / Gain Kontrol
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	2 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal / Dahili Mikrofon / -
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi / Çıkışı	-
Alarm Bildirimi	HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	-
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	0 ~ 40 °C (-32 ~ 122 °F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	IEEE 802.3af PoE Class 1
Güç Gereksinimi	Maks. 3.8 W
Koruma Sınıfı	-
Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Boyutlar / Ağırlık	35mm (D) x 53mm(W) x 118mm (H) (With stand) / Net: 94 g

