

Network infrared Dome Kameralar

FD8164-TR / FD8164V-TR

2 MP FULL HD DOME KAMERA



Genel Özellikler

- 1/2.7" Progressive CMOS
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 15 fps
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- Real-time H.264 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)
- Dinamik Frame Akış Kontrolü için Aktivite Uyarılama Destekler.
- Darbeye Dayanıklı ve Weather Proof IP66 Standardında Koruma (FD8164V)
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği
- Tavan / Duvar Montajı için 3 Axis Mekanik Tasarım
- Kolay ve Esnek Kurulum
- Kompakt, Şık Tasarım



Teknik Özellikler

| KAMERA | |
|--------------------------|--|
| Resim Sensörü | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Sinyal Sistemi | NTSC / PAL |
| Min. Aydınlatma | 0.5 Lux @ F1.5 (Renkli) / 0.001 Lux F1.5 |
| Shutter Hızı | 1/5 sn. ~ 1/25,000 sn. |
| Lens | f = 2.8 mm (FD8164/64V-F2) / f = 4 mm (FD8164/64V-F2) |
| Auto IRIS | - |
| Görüntüleme Açısı | 41° (Yatay) |
| Day & Night | True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir) |
| WDR Teknolojisi | - |
| IR Aydınlatması | - |
| S/N Ratio | 60.5 dB den daha iyi |
| Dinamik Range | - |
| SIKIŞTIRMA STANDARDI | |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG |
| Sıkıştırma Formatı | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Ses Sıkıştırma Formatı | - |
| RESİM | |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Frame Hızı | 1920 x 1080 Çözünürlükte 15 fps |
| Resim Ayarları | Parlaklık, Kontrast, Doymuluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol |
| E-PTZ | Destekler |
| Resim Çevirme | Flip ve Aynalama |
| Maskeleyme | Destekler |
| Diğer Fonksiyonlar | BLC / AGC / AWB / AES |
| Planlama | Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu |
| Resim Koruma | Watermark |
| NETWORK | |
| Görüntüleme | ST7501 / VAST Yazılımları / (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java) |
| Network Kayıt Desteği | FTP / NAS Server Desteği |
| Alarm Tetikleme | Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerim, Kamera Sabotaj Algılama |
| Protokoller | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Güvenlik | Şifre Koruması |
| Ses İletimi | - |
| Maksimum Kullanıcı | 10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir. |
| Dual Stream | 2 Eş Zamanlı Stream |
| Band Genişliği | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Firmware Güncelleme | Internet Explorer |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF, PSIA, CGI |
| BAĞLANTI ARAYÜZÜ | |
| Ses Giriş/ Çıkış | Dahili Mikrofon /1 Kanal |
| Reset Butonu | Var |
| Haberleşme | 1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu |
| Alarm Giriş / Çıkış | 1 Kanal /- |
| Alarm Bildirimi | Olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP |
| Video Çıkışı | 1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω |
| Lokal Kayıt | MicroSD/SDHC Kart |
| GENEL | |
| Çalışma Sıcaklığı / Nemi | -20 ~ 50 °C (-22 ~ 122 °F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan) |
| Çalışma Voltajı | 12V DC |
| Güç Gereksinimi | Maks. 4.5 W |
| Darbe Koruması | Vandal-proof IK10-rated metal kasa (FD8164V-TR) |
| Güvenlik Sertifikaları | Weather-proof IP66-rated kasa (FD8164-TR) |
| SDK | Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği |
| Boyutlar /Ağırlık | Ø: 133mm x 94 mm / Net: 623.5 g |

