



Genel Özellikler

1/4" Progressive CMOS

1280 x 800 Çözünürlükte 30 fps

True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)

Real-time H.264, MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)

Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırma Destekler

Video Verimliliği için ePTZ Desteği (16x Dijital zoom (IE plug-in üzerinde 4x, 4x dahili))

2 Yönlü Ses İletişimi

Kompakt Dizayn

Dahili 6 Adet IR Led ile 6m Aydınlatma

Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği

Dahili Wireless Modül (802.11b/g/n WLAN) (IP8131W-TR)

Kolay ve Güvenli Kablosuz Ağ Bağlantısı için Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/4" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	0.45 Lux, 50 IRE (Renkli) / 0.001 Lux, 50 IRE (S/B)
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 3.6 mm / F1.8 / Fixel
Auto IRIS	-
Görüntüleme Açısı	61° (Yatay) / 38° (Dikey) / 73° (Köşegen)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	-
S/N Ratio	62 dB den daha iyi
Dinamik Range	-
IR Aydınlatması	6 m Aydınlatma Mesafesi / 6 Adet IR Led
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1280 x 800
Frame Hızı	1280 x 800 Çözünürlükte 30 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC (Backlight compensation) / Gain Kontrol
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	İki Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	2 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal / Dahili Mikrofon / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu/802,116/g/n WLAN
Alarm Girişi / Çıkışı	1 Kanal / 1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı /	12V DC /Maks. 3 W
Koruma Sınıfı	-
Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Boyutlar / Ağırlık	46mm (D) x 80mm (W) x 80mm (H) / Net: 123 g

