



Genel  zellikler

1.3mp Progressive CMOS

1280 x 1024  z n rl kte 25 fps G r nt leme

Real-time H.264 ve MJPEG Sıkıřtırma Formatı (Dual Codec)

 st n Gece G r ř Performansı

Video Verimlilięi i in ePTZ Desteęi (48x Dijital zoom (IE plug-in , zerinde 4x

12x dahili))

2 Y nl  Ses İletişimi

Bant Geniřlięi Verimlilięi Arttırmak i in Video Kırpm Destekler

True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi i erir)

Dahili PoE Desteęi (802.3af Standart)

Lokal Kayıt i in MicroSD/SDHC Kart Desteęi

Kompakt Dizayn



Teknik  zellikler

KAMERA	
Resim Sens�r�	1/3" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	IP8152: 0.001 Lux @ F1.4 / IP8152-F4: 0.001 Lux @ F1.6
Shutter Hızı	1/15 sn. ~ 1/25,000 sn.
Lens	3.3~12mm, Vari-focal (IP8152) / 4mm, Fixed (IP8152-F4)
Auto IRIS	DC-iris (IP8152) / Fixed-iris (IP8152-F4)
G�r�nt�leme A�ısı	IP8152: 34~74° (Y) / 25~60° (D) / IP8152-F4: 76° (Y) / 60° (D)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi i�erir)
WDR Teknolojisi	-
S/N Ratio	58 dB den daha iyi
Dinamik Range	67 dB den daha iyi
SIKIřTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıřtırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıřtırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıřtırma Formatı	G.711
RESİM	
Maksimum �z�n�rl�k	1280 x 1024
Frame Hızı	1280 x 1024 �z�n�rl�kte 25fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim �evirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Destekler
Dięer Fonksiyonlar	BLC / Gain Kontrol
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
G�r�nt�leme	ST7501 / VAST Yazılımları Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteęi	FTP / NAS Server Desteęi
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriř, Planlamalı Tetikleme, Sistem A�ılıřı, Kayıt Bilgidirimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
G�venlik	řifre Koruması
Ses İletimi	2 Y�nl� Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda baęlanabilir.
Dual Stream	3 Eř Zamanlı Stream
Band Geniřlięi	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware G�ncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluęu	ONVIF, PSIA, CGI
BAęLANTI ARAY�Z�	
Ses Giriř / �ıkıř	1 Kanal mikrofon giriři / Dahili Mikrofon / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleřme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Alarm Giriři / �ıkıř	1 Kanal / -
Alarm Bildirimi	Dijital �ıkıř kullanarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video �ıkıřı	-
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
�alıřma Sıcaklıęı / Nemi	0°C ~ 50°C / 85% veya daha az (Yoęunlařmayan)
�alıřma Voltajı / G��	IEEE 802.3af PoE Class 2 / Maks. 3.4 W
Koruma Sınıfı	-
G�venlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Boyutlar	88 x 80 x 70 (IP8152) / 52 x 80 x 70 (IP8152-F4)
Aęirlik	233 g (IP8152 lens ile) / 202 g (IP8152-F4 lens ile)

