



### Genel Özellikler

1/3.2" Progressive CMOS

1600 x 1200 çözünürlükte 15 fps Görüntüleme

1280 x 720 Çözünürlükte 25 fps Görüntüleme

3 ~ 8 mm Vari-focal, Auto-iris Lens

True Day & Night Fonksiyonu ( IR-CUT Filtresi İçerir )

Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)

3 Eş Zamanlı Stream

Video Verimliliği için ePTZ Desteği

Dinamik Frame Akış Kontrolü için Aktivite Uyarlama Destekler.

Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırpmaya Destekler

Yetkisiz değişiklikler için Sabotaj Algılama

Dahili PoE Desteği ( 802.3af Standart )

Lokal Kayıt için SD/SDHC Kart Desteği

Analog Video Çıkışı için BNC Konnektör Desteği

### Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3.2" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.001 Lux / F1.2
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/40,000 sn.
Lens	f= 3.1 ~ 8 mm / F1.2 / Auto iris
Auto IRIS	DC - İris
Görüntüleme Açısı	32.9° ~ 80.6°(Yatay) / 24.7° ~ 60.0° (Dikey) / 41.0° ~ 102.1°(Köşegen)
Day & Night	True Day / Night ( IR CUT Filtresi İçerir )
WDR Teknolojisi	Gelişmiş WDR ( Enhanced )
S/N Ratio	60 dB den daha iyi
Dinamik Range	87 dB den daha iyi
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / AAC / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1600 x 1200
Frame Hızı	1600 x 1200 çözünürlükte 15 fps / 1280 x 720 Çözünürlükte 25 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleye	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / AGC / AWB / AES
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları Cep Telefonu / Browserlar ( Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian )
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	3 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi / Dahili Mikrofon / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Alarm Girişi / Çıkışı	1 Kanal / 1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	SD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Nemi	95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	24V AC / 12V DC / IEEE 802.3af PoE Class 1
Güç Gereksinimi	Maks. 8 W
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC LVD VCCI
Boyutlar	154 x 72 x 62 mm
Ağırlık	Net: 664 g

