



Genel  zellikler

1/3" Progressive CMOS

2048X1536 @ 20 fps, Full HD @30 fps

Real-time H.264, MJPEG, MPEG-4 Sıkıřtırma Formatı (Triple Codec)

Video Verimlilięi iin ePTZ Desteęi (48x Dijital zoom (IE plug-in , zerinde 4x, 12x dahili))

Bant Geniřlięi Verimlilięi Arttırmak iin Video Kırpm Destepler

True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi ierir)

Dahili PoE Desteęi (802.3af Standart)

Lokal Kayıt iin MicroSD/SDHC/SDXC Kart Desteęi

Kompakt Dizayn

Teknik  zellikler

KAMERA	
Resim Sens�r�	1/3" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0,18 lux @ F1.2, 50 IRE (Renkli), 0,001 lux @F1.2, 50 IRE (S&B)
Shutter Hızı	1/5 s ~ 1/32.000 s
Lens	2.8~8mm, Vari-focal
Auto IRIS	P-iris
G�r�nt�leme Aısı	46~94° (Yatay) / 35~70° (Dikey) / 58~113° (Diyagonal)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi ierir)
WDR Teknolojisi	WDR Pro
S/N Oranı	50 dB den daha iyi
Dinamik Range	100 dB
SIKIřTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıřtırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıřtırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıřtırma Formatı	GSM-AMR, AAC, G.711
RESİM	
Maksimum �z�n�rl�k	2048X1536
Frame Hızı	2048X1536 @20 fps, 1920X1080 @30 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, Beyaz Ayarı ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim �evirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Destekler
Dięer Fonksiyonlar	BLC / Kazan Kontrol�
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day&Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
G�r�nt�leme	ST7501 / VAST Yazılımları Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteęi	FTP / NAS Server Desteęi
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriř, Planlamalı Tetikleme, Sistem Aılıřı, Kayıt Bildirimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP ve 802.1X
G�venlik	řifre Koruması
Ses İletimi	-
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda baęlanabilir.
Dual Stream	3 Eř Zamanlı Stream
Band Geniřlięi	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware G�ncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluęu	ONVIF
BAęLANTI ARAY�Z�	
Ses Giriř / �ıkıř	1 adet giriř, 1 adet �ıkıř
Reset Butonu	-
Haberleřme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Alarm Giriři / �ıkıř	1 Kanal / -
Alarm Bildirimi	Dijital �ıkıř kullanarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS
Video �ıkıřı	-
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC/SDXC Kart
GENEL	
alıřma Sıcaklıęı	0°C ~ 50°C
alıřma Voltajı / G�	IEEE 802.3af PoE Class 2 / Maks. 4.4 W
Koruma Sınıfı	-
G�venlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Boyutlar	101 x 80 x 70 (Lens ile)
Aęırlık	246 g (Lens ile)

