



Genel Özellikler

1mp Progressive CMOS

1280x800 Çözünürlükte 25 fps Görüntüleme

3 ~ 9 mm Vari-focal, P-iris Lens

True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)

Yüksek Karşıtlık Ortamlarda Eşsiz Görüntüleme için Profesyonel WDR Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec) Dinamik Frame Akış Kontrolü için Aktivite Uyarlama Destekler.

Weather Proof IP67 Standardında Koruma

Dahili 12 Adet IR Led ile 20m Aydınlatma

Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)

Lokal Kayıt için SD/SDHC Kart Desteği

Korumalı Kurulum için Kablo Yönetimi Destekli Montaj Ayağı

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	0.8 Lux @ F1.2 (Renkli) / 0.001 Lux @ F1.2 (S/B)
Shutter Hızı	1/15 ~ 1/25,000 sn.
Lens	f = 3 ~ 9 / 1.2 (wide), 2.1 (tele) / Vari-focal
Auto IRIS	P-iris
Görüntüleme Açısı	85.7° ~ 31.46° (Yatay) / 73.16° ~ 25.4° (Dikey) / 99.82° ~ 39.67° (Köşegen)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	Profesyonel WDR (Pro)
S/N Ratio	42.3 dB den daha iyi
Dinamik Range	69.4 dB den daha iyi
IR Aydınlatması	20m Aydınlatma Mesafesi / 12 Adet IR Led
SIKIŞTIRMA STANDARTI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / AAC / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1280 x 800
Frame Hızı	1280 x 800 Çözünürlükte 25 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	AGC / AWB / AES
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTMP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	2 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Akıllı Fokus Sistemi	Focus Assist
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Alarm Girişi / Çıkışı	3 Kanal / 1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	24V AC / 12V DC / IEEE 802.3af PoE Class 3
Güç Gereksinimi	Maks. 6.6 W (DC 12V) / Maks. 8.6 W (AC 24V)
Koruma Sınıfı	Weather-proof IP67-rated Kasa
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC LVD VCCI
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 70mm x 168 mm / 996 g

Piris Smart Focus
LENS System

