



Genel Özellikler

- 1/4" Progressive CMOS
- 1280 x 800 Çözünürlükte 25 fps
- Real-time H.264, MPEG4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)
- Video Verimliliği için ePTZ Desteği (16x Dijital zoom (IE plug-in üzerinde 4x, 4x dahili))
- Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırma Destekler
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği
- Kompakt ve Şık Tasarım
- Kolay Kurulum
- Kolay ve Güvenli Kablosuz Ağ Bağlantısı için Wi-Fi Korumalı Kurulum WPA)

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/4" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.3 Lux / F1.8, 50 IRE
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 3.6 mm / F 1.8 / Fixed
Auto IRIS	-
Görüntüleme Açısı	58.39° (Yatay) / 35.58° (Dikey) / 69.34° (Köşegen)
Day & Night	-
WDR Teknolojisi	-
IR Aydınlatması	-
Pan Açısı	350° (-175° ~ +175°)
Tilt Açısı	125° (-35° ~ +90°)
Pan / Tilt / Zoom	20 Preset Tanımlama / Oto Pan / Oto Patrol Modları
S/N Ratio	62 dB den daha iyi
Dinamik Range	-
SIKIŞTIRMA STANDARTI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 / GSM-AMR
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1280 x 800
Frame Hızı	1280 x 800 Çözünürlükte 30 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleye	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / Gain Kontrol
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Stream	2 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal / Dahili Mikrofon / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi / Çıkışı	-
Alarm Bildirimi	Olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP ve NAS server
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	-
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / Güç	12V DC / 802.3af Power-over-Ethernet (Class 1) (Pt8133) / Maks. 5.1 W
Koruma Sınıfı	-
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC (Class B) LVD VCCI
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 110 mm x 120 mm / Net: 293 g

