


## KATAGORİ KIRILIMI

DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI	Güvenlik Kamerası
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	SC-DV2212-A
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	Sec-on / SC-DV2212-A
ÜRÜNE AİT RESİM	
	
GÜVENLİK KAMERALARI	
Kamera Tipi	2 Megapixel CMOS Vandal-proof Network Dome Kamera
Sensör	1/3" Progressive Scan CMOS
Pixel Sayısı	1.920 (H) x 1.080 (V) = 2.073.600 Pixel
Çözünürlük	1920x1080
Desteklediği Sıkıştırma Formatları	H.264 - MJPEG , Eş Zamalı Çift akış desteği (Dual Stream)
Frame Hızı	50Hz: 25fps(1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Min. Işık Hassasiyeti	0.01lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR/ 0.014lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
Gece Görüş Desteği	30 metre
Lens	2.8 - 12 mm @ F1.4
Alarm	Sınır ihlali, Hareket algılama, Dinamik analiz , Sabotaj Alarmı, Network Kesilmesi, IP Çakışması, Kayıt Depolama İstisnası
İşaret/Gürültü Oranı	
Optik Zoom	Optik Zoom desteği bulunmamaktadır
Focus Mod	
Dijital Zoom	
Hareket Algılama	Bölgeli hareket algılama
SSNR	3D DNR
BLC	Destekler
Keskinlik Kontrol	
Stabilizer	Flickerless Özelliği : 50Hz. / 60Hz.
Shutter Speed	1/3 s to 1/100,000 s
Protokol	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Gelişmiş Resim İşleme Fonksiyonları	ROI
Güç Kaynağı	12 V DC ± 10% PoE (802.3af)
Güç Harcaması	IEEE802.3af (POE): 5.5 Watt
Çalışma Isısı	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F)
Yapı	IP66,Vandal-proof
Sertifikalar	CE-FCC
Diğer	IR-CUT filitresi
	Video Analiz Desteği
	Dahili Kayıt İçin Micro SD/SDHC/SDXC Memory Kartı Yuvası
	Ses I/O Alarm I/O
	IP66,D-WDR
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi	