

SC-DV4212-WA

4 MP WDR Vari- focal Dome Ađ Kameranı



### Özellikler

- 1/3" Progresif tarama CMOS
- 4 megapiksele kadar çözünürlük
- 120 dB WDR
- 3D DNR
- 30 metreye kadar IR menzili
- Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar
- Ses/Alarm IO
- 12 V DC  $\pm$  %10 & PoE (802.3af)
- H.264+ desteđi
- IP67
- IK10

### Aksesuarlar :



DS-1273ZJ-135

Duvara monte

## Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Progresif tarama CMOS
Min. Işıklandırma	0,01Lüks @(F1,2, AGC ON), 0,014 Lüks @(F1,4, AGC ON), IR'li 0 Lüks
Obruatör Hızı	1/3 sn. ~ 1/10.000 sn.
Yavaş Obruatör	Destek
Lens	2,8 - 12 mm @ F1,4
Açı Ayarı	Yatay-Dikey Kaydırma: 0° - 355°, Aşağı-Yukarı Kaydırma: 0° -75°, Dönüş: 0° - 355°
Lens Montajı	Φ14
Gece ve Gündüz	Otomatik anahtarla IR kesme filtresi
WDR	120 dB
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG/H.264+
H.264 tipi	Ana Profil
Video Bit Hızı	32 Kbps – 16 Mbps
Ses	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-128 Kbps(MP2L2)
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2688 × 1520
Kare Hızı	50 Hz: 20fps (2688 × 1520), 25fps(1920 × 1080), 25fps(1280 × 720) 60 Hz: 20fps (2688 × 1520), 30fps(1920 × 1080), 30fps(1280 × 720)
Güçlendirme	BLC/3D DNR/ROI
Görüntü Ayarı	Müşteri yazılımı ya da internet tarayıcısı üzerinden ayarlanabilen Dönme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast ve Keskinlik
Gece/Gündüz	Alarm girişi tarafından tetiklenen otomatik/zaman planı
Ağ	
Ağ Depolama	NAS (NFS,SMB/CIFS Desteği); ANR, yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar
Alarm Tetikleyicisi	İhlal tespiti, sınır aşım tespiti, hareket tespiti, dinamik analiz, kurcalama alarmı, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama istisnaları
Protokoller	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Güvenlik	Tek tuşla sıfırlama, flaş koruma, ikili akış, kalp atışı, ayna, şifre koruma, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtreleme, anonim erişim
Standart	ONVIF (S PROFİLİ, G PROFİLİ), PSIA, CGI, ISAPI
Genel	
Arabirim	1 RJ45 10M/100M Ethernet arabirim
Çalışma Koşulları	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), %95 ya da daha düşük nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 V DC ± %10, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 5,5 W
Giriş Koruma	IP67
Darbe Koruma	IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, IK10'ya
IR Menzili	20~30 metre
Ebatlar	Φ 140 × 99,9 mm (Φ 5,51" × 3,94")
Ağırlık	1.000 g (2,20 lbs)
Sipariş Modeli	
SC-DV4212-WA	