

- 2 Mp progressive (Kademeli) CCD
- 22X Optik Zoom
- Lazer ile 500m ye kadar Gece görüşü
- Max. 25/30fps@1080p çözünürlük
- WDR, Day/Night (ICR), DNR
- Otomatik iris, Otomatik Odaklama, AWB, AGC, BLC
- IP67 Su Geçirmezlik
- H.264 dual-stream kodlama
- 360° sonsuz PAN dönüşü, TILT açılı: -15° ~ 90°
- 128 Preset, 5 Otomatik Tarama, 8 tour, 1 pattern
- Eşsiz tasarımıyla Güneş Korumalığı ve Silecek
- Voltaj Koruması (Anti-surge), Yıldırım Koruması
- EMC testlerinden geçmiştir
- ONVIF 2.2



Görüntü Sensörü	1/2.8" Exmor CMOS
Efektif Piksel	1920(Y) x 1080(V), 2 Megapiksel
Tarama Sistemi	Progressive
Elektronik Shutter Hızı	1/60~1/16000s
Minimum Aydınlık	Renkli: 1.71 lux@F1.6 Siyah Beyaz: 0.3lux@F1.6
S/N Oranı	50dB'den daha fazla
<b>Kamera Genel Özellikler</b>	
Day/Night	Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah Beyaz
WDR	128x, Otomatik / Manuel
Arka Işık Telafisi	Çoklu / Merkezi / Maskeleye / Kapalı
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel (Ayarlanabilir R ve B sinyalleri) / Dış Ortam / İç Ortam / Flüorışıl
Kazanç Kontrolü	Düşük1 / Düşük2 / Düşük / Orta1 / Orta / Yüksek1 / Yüksek / Kapalı (Kazanç Ayarlanabilir )
Parazit Azaltma	AÇIK / KAPALI ( Seviye ayarları yapılandırılabilir )
Özel Alan Maskeleye	AÇIK / KAPALI ( 32 zone'a kadar)
Zoom	22x optik / 20x dijital
<b>Lens</b>	

Odak Uzunluğu	4.3 mm ~ 94.6 mm
Maksimum Aralık	F1.6 ~ F4.5
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Görüntüleme Açısı	H: 65.1° ~ 3.2°
<b>PTZ</b>	
Gece Görüş Mesafesi	Lazer ile 500 m
Pan/Tilt Aralıkları	Pan: 0° ~ 360° sürekli, tilt: -15° ~ 90°, 180° otomatik çevirme
Manuel Hız Kontrolü	Pan: 0.1° ~120° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s
Preset Hızı	Maksimum 300° /s
Preset	128
Otomatik Tarama	5, OSD menüsünden ayarlanabilir tarama hızı
Cruise Tarama	8, her biri 10 preset pozisyonu destekler
Pattern Turu	1 pattern veya 200 komut
Hız Ayarları	Hıza adapte / insana odaklı odak uzunluğu
Güç Kaybında Sistem Kurtarma	Güç kaybı olmadan önceki son PTZ ve Lens konumuna otomatik olarak geri yükler
Hareketsizlik Anı	Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir
Sürelili Görev	Preset süresine dayalı olarak Preset/Pan/Tarama/Tur/Pattern otomatik tarama
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264
Çözünürlük	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
<b>Frame Oranı</b>	
Temel Stream	1080P / 720P(1 ~ 25/30fps)
Alt Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	1 Mbps~10 Mbps
<b>Audio</b>	
Sıkıştırma	G.722 / G.711
Arayüz	1 kanal giriş /1 kanal çıkış
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)

Protokol	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE, DDNS
Kullanıcı Erişimi	Minimum 5 kullanıcı
<b>AUX Arayüzü</b>	
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maksimum 32GB
RS422	1
Alarm	1 kanal giriş /1 kanal çıkış (opsiyonel)
<b>Lazer</b>	
Mesafe	500 m
Güç Tüketimi	≤7W
Işık Açısı	2° ~ 40°
Dalga Boyu	808nm
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Güç Kaynağı	12V
Ağırlık	500g
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	AC 24V ±20%, DC24V±20%, AC/DC otomatik adapte
Güç Tüketimi	≤80W
Çalışma Çevre Koşulları	Sıcaklık: -40°C ~ 60°C / Nem Yoğunluğu: ≤90% RH
Koruma Seviyesi	IP67
Materyal	Alüminyum
Ağırlık	7.0 kg