



## Özellikler

Model		DP-1104HWI-SL	DP-1108HWI-SL	DP-1116HWI-SL
Video/ Ses Girişi	Video sıkıştırma	H.264		
	Video girişi	4-kanal	8-kanal	16-kanal
	Video girişi arayüzü	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL/NTSC self-adaptive		
	Ses sıkıştırma	G.711u		
	Audio input	1-kan, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)		
	Çift yönlü ses	1-kan, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (ses girişi)		
Video/ses çıkışı	VGA çıkışı	1-ch, Çözünürlük: 1080P: 1920×1080/60Hz, SXGA: 1280×1024/60Hz, 720P: 1280×720/60Hz, XGA: 1024×768/60Hz		
	CVBS çıkışı	1-kan, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), çözünürlük: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	Kodlama çözünürlüğü	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF		
	Frame oranı	25 fps (P) / 30 fps (N)		
	Video bit oranı	32 Kbps ~ 3072 Kbps, ya da kullanıcı tanımlı (Max. 3072 Kbps)		
	Ses çıkışı	1-kan, RCA (Linear, 600 Ω)		
	Ses bit oranı	64 Kbps		
	Dual-stream	Sub-stream: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N))		
	Stream tipi	Video, Video & Ses		
	Eş zamanlı kayıt izleme	4-kanal	8-kanal	16-kanal
Hard disk	SATA	1 SATA arayüzü		
	Kapasite	4TB'ye kadar		
Harici arayüz	Network arayüzü	1, RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü		
	USB arayüzü	2 × USB 2.0		
Genel	Güç kaynağı	12 VDC		
	Tüketim (HDD yada DVD-R/W hariç)	≤ 5W	≤ 7W	≤ 9W
	Çalışma sıcaklığı	-10 °C~+55°C		
	Çalışma nemi	10% ~ 90%		
	Kasa	1U kasa		
	Boyutlar (W × D × H)	200 × 200 × 45 mm		285 × 210 × 45 mm
	Ağırlık (HDD ya da DVD-R/W hariç)	≤ 0.8 kg	≤ 1 kg	≤ 1.5 kg