

- 16 Kanal Video 16 Kanal Ses
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı
- 960 x 576 Çözünürlükte Real-Time Kayıt (Full WD1)
- 16 Kanal Kayıt İzleme
- VGA, HDMI, CVBS Monitör ve Loop Çıkışları (16 Kanal için)
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 2 Adet SATA Portu
- Her Bir SATA Portu 4Tb HDD Destekler
- HDD ve Kamera Gruplama Özelliği, Dosya Kilitleme
- DVR Klavyesi ile Kontrol
- Kullanıcı Yetkilendirme
- 128 Kanal Video Transferi
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	16 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	400 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	400 Fps
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 704 x 576 / 960 x 576
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	0sn ~ 30sn
	Post Alarm	5sn ~ 10dk
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Doya / Resim
	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
Network	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
	Band Genişliği	Her kanal için 32Kbps ~ 3072kbps arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	128 Kanal Video Transferi
Depolama	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6
	Görüntüleme	iVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu (iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java, Android)
	Maksimum Kapasite	Her bir SATA Portu 4Tb HDD Destekler
Yedekleme	Dahili HDD	2 Adet SATA HDD Portu
	Arayüz	USB / Network (IE ve Client) / DVD-RW (Opsiyonel)
Güvenlik	Dosya Formatı	MP4
	Şifre Koruması	2 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS / Loop Çıkışı (Sadece 16 Kanal için)
	Ses	Giriş 16 Kanal Çıkış 1 Kanal
Alarm	Sıkıştırma Formatı	G.711u
	Giriş	16 Kanal
Bağlantılar	Çıkış	1 Kanal
	Bilgilendirme	CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
	Ethernet	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	-
PTZ Kamera Protokolleri	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	2 port USB 2.0
	DVR Kontrol	Mouse/Ön Panel/Uzaktan Kumanda/Network(IE/CMS Yazılımı)/Klavye
GENEL		Dunlop, Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, vb.

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	12V DC / 10W Maks.
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%
	Boyutlar / Ağırlık	445 x 290 x 70 mm
Mekanik	Rack Mount kit	-
Dil		Türkçe / İngilizce
DİĞER		
Yazılım		256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel iVMS yazılımları
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme