

Dijital Kayıt Cihazları

DP-1408HI-ST

STANDALONE KAYIT CİHAZI

DUNLOP®

8 Kanal Video 4 Kanal Ses

1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı

8 Kanal Kayıt İzleme

VGA, Spot, HDMI, CVBS Monitör ve Loop Çıkışları

H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

4 Adet SATA Portu ile 16TB HDD ve Dahili RAID1 Desteği

Her Bir SATA Portu 4Tb HDD Destekler

HDD ve Kamera Gruplama Özelliği, Dosya Kilitleme

DVR Klavyesi ile Kontrol

Pentaplex Çalışma Özelliği

Kullanıcı Yetkilendirme

64 Kanal Video Transferi

Canlı Ekran ve Kayıt İzlemede Dijital Zoom

Cep Telefonu Desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)

Dunlop DVR Cihazları,Kartlı ve IP Kameraları 64 Kameraya Kadar Aynı Yazılım Ekranında İzleyebilir



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	8 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	200 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4 / 6 / 8 / 9

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	200 Fps
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 704 x 576
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	0 sn ~ 30 sn
	Post Alarm	5 sn ~ 10dk

Kayıt İzleme

	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya / Resim
--	------------	---

Network

	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
	Band Genişliği	Her kanal için 32kbps ~ 3072kbps arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	64 Kanal Video Transferi
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6
	Görüntüleme	iVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java, Android)

Depolama

	Maksimum Kapasite	16 Tb (Her bir SATA Portu 4Tb HDD Destekler)
	Dahili HDD	4 Adet SATA HDD Portu (DVD-RW ile 2 HDD takılabilir)

Yedekleme

	Arayüz	Dahili DVD-RW / USB / Network (IE ve Client) / E-SATA
	Dosya Formatı	MP4

Güvenlik

	Şifre Koruması	2 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot / Loop Çıkışı
-------------	---------	--

Ses

	Giriş	4 Kanal
	Çıkış	1 Kanal

Alarm

	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis
	Giriş	16 Kanal
	Çıkış	4 Kanal

Bağlantılar

	Bilgilendirme	E-mail / CMS Yazılımı / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
	Ethernet	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	RS-232
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	3 port USB 2.0
	DVR Kontrol	Mouse/Ön Panel/Uzaktan Kumanda/Network(IE/CMS Yazılımı)/Klavye

PTZ Kamera Protokolleri

		Dunlop, Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, vb.
--	--	--

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC, 5A, 50~60Hz / 35W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%
	Boyutlar / Ağırlık	390 x 70 x 440mm / 8Kg
Mekanik	Rack Mount kit	Var

Dil

		Türkçe / İngilizce
--	--	--------------------

DİĞER

Yazılım		256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel iVMS yazılımları
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme