

DP-1508 960H DVR



Genel Özellikler

- WD1'e kadar(960*576) kayıt çözünürlüğü
- 1920x1080P çözünürlüğünde HDMI ve VGA çıkışları
- Dual-stream
- 8 kanal senkronize kayıt oynatma
- NTP, SMTP, NFS, UPnP ve iSCSI protokolleri
- H.264 video sıkıştırma



1. Video girişi
2. Video çıkışı
3. USB arayüzü
4. HDMI arayüzü
5. VGA arayüzü
6. Ses girişi, RCA konektör
7. Ses çıkışı, RCA konektör
8. LAN network arayüzü
9. RS-485 seri bağlantı arayüzü
10. 12VDC enerji girişi
11. Güç düğmesi
12. GND

Özellikler

	DP-1508
Video/Ses Girişi	
Video Sıkıştırma	H.264
Video Girişi	8-ch
Video Giriş Arayüzü	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL / NTSC self-adaptive
Ses Sıkıştırma	G.711u
Ses Girişi	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Çift Yönlü Ses Girişi	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Video/Ses Çıkışı	
HDMI / VGA Çıkışı	1 Kanal, çözünürlük: 1080P: 1920x1080/60Hz; SXGA: 1280x1024/60Hz; 720P: 1280x720/60Hz; XGA: 1024x768/60Hz
CVBS Çıkışı	1 kanal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), çözünürlük: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
Encoding Çözünürlüğü	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kare Hızı	WD1 / 4CIF / 2CIF @ 15 fps; CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)
Video Bit Hızı	32 Kbps ~ 3072 Kbps, ya da kullanıcı tanımlı (Maks. 3072 Kbps)
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA (Linear, 1 kΩ)
Ses Bit Hızı	64 Kbps
Dual-stream	Destekler; Sub-stream @ CIF / QCIF
Stream Tipi	Video, Video & Ses
Senkronize Kayıt Oynatma	8-ch
HDD	
SATA	1 SATA arayüzü
Kapasite	4 Tb'ye kadar
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1, RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü
Seri Arayüz	1 RS-485 arayüzü, half-duplex
USB Arayüzü	2, USB2.0
Genel	
Güç Kaynağı	12 VDC
Tüketim	≤ 10 W
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C
Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Kasa	Standalone 1U kasa
Boyutlar (W x D x H)	315 x 230 x 45 mm
Ağırlık	≤ 2 kg (HDD ya da DVD-R/W hariç)