

- 4 Kanal Real Time Görüntüleme ve Ses Kaydı
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- WVSCient yazılımı ile Google Map Üzerinden Araç Takibi ve Yönetim
- MVA Yazılımı ile Kayıt Analizi Yapabilme.
- Hareketli Ortamlar için Tasarlanmış 4 Pinli Bağlantı Soketleri
- Patentli Anti Shock Teknolojisi ile HDD Koruma
- 2 Adet SATA 2.5" HDD Desteği
- Geniş Voltaj Aralığında Çalışabilme (DC 6V ~ 36V)
- Kontak Kapandıktan Sonra Çalışabilme (5dk ~ 360dk)
- Planlanan Saatte DVR ı Otomatik olarak Açma / Kapatma
- Dahili 3G (CDMA, EVDO, TD-SCDMA) SIM Kart Modülü
- Dahili GPS Modül
- Dahili G (Hız) Sensörü
- 8 Alarm Girişi 2 Alarm Çıkışı
- Kamera veya Sensörler için DC Voltaj Çıkışı (+5V ~ +12V)
- RS-485 Çıkışı ile PTZ Kamera Kontrolü



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	4 Kanal, Geliştirilmiş 4 Pin 1Vp-p 75Ω (Video + Ses + Voltaj)
Canlı	Görüntüleme Hızı	100 fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	100 Fps
	Kayıt Çözünürlüğü	1 Kanal 4CIF(704x576), 3 Kanal CIF (352x288)
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	1~30 sn
Kayıt İzleme	Post Alarm	1sn~10dk
	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü
Network	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim resim oynatma / Zoom
	Transfer Hızı	1/16 ~ 25 Fps
	Band Genişliği	32kbps ~ 8mbit
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	24 Kanal Video Transferi
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, NTP
Depolama	Görüntüleme	Client yazılımı / internet Explorer / Cep Telefonu
	Maksimum Kapasite	4 Tb
Yedekleme	Dahili HDD	2 adet Sata Portu (2.5" HDD Destekler)
	Arayüz	USB / Network (IE ve Client)
Güvenlik	Dosya Formatı	Mp4
	Şifre Koruması	2 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
	Video Koruması	WaterMark

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	1 Kanal, Geliştirilmiş 4 Pin 1Vp-p 75Ω (Video + Ses)
	Ses	Giriş
Alarm	Çıkış	1 Kanal
	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis
Bağlantılar	Giriş / Çıkış	8 Kanal / 2 Kanal
	Ethernet	1 RJ-45 10/100M adaptive Ethernet Arayüzü
	GPS Modül	Var (Dahili)
	GPRS Modül	Var (Dahili)
	Hız Sensörü	Var (Dahili)
	WIFI	Var (Dahili WIFI Modül, 802.11 b/g/n)
	USB	1 port USB 2.0
	Anten Arayüzü	SMA Arayüzü 3G, GPS Anteni, WIFI Anteni
	DVR Kontrol	Mouse / Uzaktan Kumanda / Klavye

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	6~36V DC / 18W
	Voltaj Çıkışı	12V / 2A, 5V/2A DC Çıkış (Resetlenebilir Sigorta Korunmalı)
	Kontak Kapatma Gecikmesi	Aracın kontağı kapandıktan sonra DVR 5dk ile 6 saat arasında çalışabilir.
Çevre Koşulları	Otomatik Kapat / Aç	
	Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-15°C~+55°C / 10% ~ 95%
Mekanik	Boyutlar (WxHxD)	236 x 73 x 210mm
	Ağırlık	3Kg
Dil		Türkçe / İngilizce