

Dijital Kayıt Cihazları

DP-808HDI-ST

STANDALONE KAYIT CİHAZI

DUNLOP®

- 8 Kanal Video 4/8/16 Kanal Ses
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı
- 8 Kanal Kayıt İzleme
- VGA, Spot, HDMI, CVBS Monitör
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 8 Adet SATA Portu ile 32Tb HDD ve Dahili RAID1 Desteği
- Her Bir SATA Portu 4Tb HDD Destekler
- HDD ve Kamera Gruplama Özelliği, Dosya Kilitleme
- DVR Klavyesi ile Kontrol
- Pentaplex Çalışma Özelliği
- Kullanıcı Yetkilendirme
- 64 Kanal Video Transferi
- Canlı Ekran ve Kayıt İzlemede Dijital Zoom
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)
- Dunlop DVR Cihazları, Kartları ve IP Kameraları 64 Kameraya Kadar Aynı Yazılım Ekranında İzleyebilme



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	8 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	200 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4 / 6 / 8 / 9

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	200 Fps
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 704 x 576
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	0 sn ~ 30 sn
	Post Alarm	5 sn ~ 10 dk
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya / Resim
	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
Network	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
	Band Genişliği	32kbps ~ 3mbit arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	64 Kanal Video Transferi
Depolama	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6
	Görüntüleme	iVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu (iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java, Android)
	Maksimum Kapasite	32 Tb
Yedekleme	Dahili HDD	8 Adet SATA HDD Portu
	Arayüz	Dahili DVD-RW / USB / E-SATA / Network (IE ve Client)
Güvenlik	Dosya Formatı	MP4
	Şifre Koruması	3 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot / Opsiyonel Loop Çıkışı
Ses	Giriş	8 Kanal
	Çıkış	2 Kanal
Alarm	Sıkıştırma Formatı	G.711
	Giriş	8 Kanal
	Çıkış	4 Kanal
Bağlantılar	Bilgilendirme	E-mail / CMS Yazılımı / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
	Ethernet	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	RS-232
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	3 port USB 2.0
DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / Network (IE/CMS Yazılımı) / Klavye	
PTZ Kamera Protokolleri		Dunlop, Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, vb.

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC 5A 50~60Hz / 35W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C ~ +55°C / 10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar / Ağırlık	440 x 450 x 90 mm / 8Kg
	Rack Mount kit	Var
Dil		Türkçe / İngilizce
Diğer		
Yazılım		256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel iVMS yazılımları
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme