

Dijital Kayıt Cihazları

EDVR-3016

STANDALONE KAYIT CİHAZI

Elegance®

16 Kanal Görüntü 16 Kanal Ses

1280 x 1024 VGA ve 1920 x 1080 Çözünürlüğünde HDMI Çıkışı

16 Kanal Kayıt İzleme

H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

DVR Klavyesi ile Kontrol

Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme

1 Adet E-Sata Portu (32 Kanal için 2 Adet E-Sata Portu)

Dosya Kilitleme / Silme

1 Kanal Sınırsız Video Yayını

NTP Protokolü ile Otomatik Saat Senkronizasyonu

10 Kullanıcıya Kadar Network Erişimi

Kullanıcı Yetkilendirme ve IP Kısıtlama Özelliği

Elegance DVR Cihazları ile Elegance DVR Kartları 256 Kameraya Kadar Aynı Yazılım Ekranında İzleyebilme



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	16 Kanal, CVBS 1Vp-p Komp. 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	400 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Göst.	1/4/9/16

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG4
	Kayıt Hızı	400 Fps
	Çözünürlük	352 x 288 / 704 x 576
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler
	Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Alarm / Hareket
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	5sn ~ 10 sn
	Post Alarm	10sn ~ 3000sn
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih / Tarih & Saat / Olay / Resim
	Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma
Network	Transfer Hızı	1 ~ 25 Fps
	Band Genişliği	Her kanal için 32Kbps ~ 768Kbps arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	10 Kullanıcı
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, HTTP
	Görüntüleme	Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android) / IE / Safari / CMS
Depolama	Maksimum Kapasite	16 TB
	Dahili HDD	8 Adet SATA Portu (DVD-RW ile 4 HDD takılabilir)
	Harici HDD	1 Adet E-SATA Portu
Yedekleme	Arayüz	Dahili DVD-RW / USB / Network / E-Sata
	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı
Güvenlik	Şifre Koruması	64 Kullanıcıya kadar şifreleme
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	VGA (1280 x 1024) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot / 1 Kanal HDMI (1920 x 1080p) / Loop çıkışları (32 Kanal Hariç)
Ses	Giriş / Çıkış	16 Kanal / 1 Kanal
	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis
	Örnekleme Hızı	16Kbps
Alarm	Giriş / Çıkış	16 Kanal / 4 Kanal
	Uzak Bilgilendirme	CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
Bağlantılar	Ethernet	RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
	Harici SATA (E-Sata)	1 Adet
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	2 port USB 2.0
	Seri Port	-
	DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / CMS Yazılımı / IE / Klavye
PTZ Kamera Protokolleri		Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	AC 100/230V
	Güç Harcaması	40W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ + 50°C
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar	430 x 90 x 420mm
	Rack Mount kit	Var
Dil		Türkçe / İngilizce