

# Dijital Kayıt Cihazları

## EDVR-3032

## STANDALONE KAYIT CİHAZI

Elegance®

32 Kanal Görüntü 16 Kanal Ses

1280 x 1024 VGA ve 1920 x 1080 Çözünürlüğünde HDMI Çıkışı

16 Kanal Kayıt İzleme

H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

DVR Klavyesi ile Kontrol

Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme

1 Adet E-Sata Portu ( 32 Kanal için 2 Adet E-Sata Portu )

Dosya Kilitleme / Silme

1 Kanal Sınırsız Video Yayını

NTP Protokolü ile Otomatik Saat Senkronizasyonu

10 Kullanıcıya Kadar Network Erişimi

Kullanıcı Yetkilendirme ve IP Kısıtlama Özelliği

Elegance DVR Cihazları ile Elegance DVR Kartları 256 Kamera Kadar Aynı Yazılım Ekranında İzleyebilme



### Teknik Özellikler

#### GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	32 Kanal, CVBS 1Vp-p Komp.75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	400 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Göst.	1/4/9/16/25/36

#### PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG4
	Kayıt Hızı	800 Fps
	Çözünürlük	352 x 288
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler
	Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Alarm / Hareket
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	5sn ~ 10 sn
	Post Alarm	10sn ~ 3000sn

#### Kayıt İzleme

Arama Modu	Tarih / Tarih & Saat / Olay / Resim
------------	-------------------------------------

#### Network

Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma
Transfer Hızı	1 ~ 25 Fps
Band Genişliği	Her kanal için 32Kbps ~ 768Kbps arasında ayarlanabilir
Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
Kullanıcı Sayısı	10 Kullanıcı
Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, HTTP

#### Depolama

Görüntüleme	Cep Telefonu ( Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android ) / IE / Safari / CMS
Maksimum Kapasite	16 TB
Dahili HDD	8 Adet SATA Portu (DVD-RW ile 4 HDD takılabilir)
Harici HDD	2 Adet E-SATA Portu

#### Yedekleme

Arayüz	Dahili DVD-RW / USB / Network / E-Sata
--------	--

Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı
Şifre Koruması	64 Kullanıcıya kadar şifreleme
Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme

#### BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	VGA (1280 x 1024) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot / 1 Kanal HDMI ( 1920 x 1080p ) / Loop çıkışları (32 Kanal Hariç)
--------------	---------	---

Ses	Giriş / Çıkış	16 Kanal / 1 Kanal
-----	---------------	--------------------

	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis
--	--------------------	-----------

	Örnekleme Hızı	16Kbps
--	----------------	--------

Alarm	Giriş / Çıkış	16 Kanal / 4 Kanal
-------	---------------	--------------------

	Uzak Bilgilendirme	CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
--	--------------------	--

#### Bağlantılar

Ethernet	RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
----------	-------------------------------------

Harici SATA (E-Sata)	2 Adet
----------------------	--------

PTZ Kontrol Portu	RS-485
-------------------	--------

USB	2 port USB 2.0
-----	----------------

Seri Port	-
-----------	---

DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / CMS Yazılımı / IE / Klavye
-------------	---

PTZ Kamera Protokolleri	Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler
-------------------------	--

#### GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	AC 100/230V
-------------	-----------------	-------------

	Güç Harcaması	40W
--	---------------	-----

Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ + 50°C
-----------------	-------------------	--------------

	Çalışma Nemi	10% ~ 90%
--	--------------	-----------

Mekanik	Boyutlar	430 x 90 x 420mm
---------	----------	------------------

	Rack Mount kit	Var
--	----------------	-----

Dil		Türkçe / İngilizce
-----	--	--------------------