

4 Kanal Görüntü 4 Kanal Ses

1280 x 1024 Çözünürlüğünde VGA Çıkışı

4 Kanal Kayıt İzleme

H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

DVR Klavyesi ile Kontrol

Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme

Pentaplex Çalışma Özelliği

Dosya Kilitleme / Silme

1 Kanal Sınırsız Video Yayını

NTP Protokolü ile Otomatik Saat Senkronizasyonu

5 Kullanıcıya Kadar Network Erişimi

Kullanıcı Yetkilendirme ve IP Kısıtlama Özelliği

Elegance DVR Cihazları ile Elegance DVR Kartları 256 Kameraya Kadar Aynı Yazılım Ekranında İzleyebilme

Cep Telefonu Desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	4 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75 Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	100 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1/4

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	100 Fps
	Çözünürlük	352 x 288 / 704 x 576
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler
	Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Alarm / Hareket
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	5 ~ 10 sn
	Post Alarm	10sn ~ 300sn
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih / Tarih & Saat / Olay / Resim
	Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma
Network	Transfer Hızı	1 ~ 25 Fps
	Band Genişliği	Her kanal için 32Kbps ~ 768Kbps arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	5 Kullanıcı
Depolama	Protokol Desteği	TCP/IP,DHCP,DNS, DDNS,PPPoE,HTTP
	Görüntüleme	Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android) / IE / Safari / CMS
	Maksimum Kapasite	2 TB
	Dahili HDD	1 Adet SATA Portu
Yedekleme	Harici HDD	-
	Arayüz	USB / Network
Güvenlik	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı
	Şifre Koruması	64 Kullanıcıya kadar şifreleme
Bağlantı Arayüzü	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	VGA (1280 x 1024) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot
	Ses	Giriş / Çıkış
Alarm	Ses	4 Kanal / 1 Kanal
	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis
	Örnekleme Hızı	16Kbps
Bağlantılar	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 1 Kanal
	Uzak Bilgilendirme	E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
PTZ Kamera Protokolleri	Ethernet	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	-
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	2 port USB 2.0
	Harici SATA (E-Sata)	-
	DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / IE / Klavye
GENEL		Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler

Elektriksel	Çalışma Voltajı	DC 12V
	Güç Harcaması	30W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ + 50°C
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar	300mm x 260mm x 55mm
	Rack Mount kit	-
Dil		Türkçe / İngilizce