

Dijital Kayıt Cihazları

TD-5004

STANDALONE KAYIT CİHAZI

4 Kanal Görüntü 16 Kanal Ses

1280 x 1024 VGA ve 1920 x 1080 Çözünürlüğünde HDMI Çıkışı

4 Kanal Kayıt İzleme

H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

DVR Klavyesi ile Kontrol

Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme

Pentaplex Çalışma Özelliği

Dosya Kilitleme / Silme

1 Kanal Sınırsız Video Yayını

NTP Protokolü ile Otomatik Saat Senkronizasyonu

10 Kullanıcıya Kadar Network Erişimi

Kullanıcı Yetkilendirme ve IP Kısıtlama Özelliği

Elegance DVR Cihazları ile Elegance DVR Kartları 256 Kameraya Kadar Aynı Yazılım Ekranında İzleyebilme

Cep Telefonu Desteği (İphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)

Elegance®



H-264
704x576
Real Time Kayıt



256 KANAL
CMS



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	4 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	100 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1/4

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	100 Fps
	Çözünürlük	704 x 576
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler
	Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Alarm / Hareket
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	5sn ~ 10 sn
	Post Alarm	10sn ~ 300sn
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih / Tarih & Saat / Olay / Resim
	Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma
Network	Transfer Hızı	1 ~ 25 Fps
	Band Genişliği	Her kanal için 32Kbps ~ 768Kbps arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	10 Kullanıcı
	Protokol Desteği	TCP/IP,DHCP,DNS, DDNS,PPPoE,HTTP
	Görüntüleme	Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android) / IE / Safari / CMS
Depolama	Maksimum Kapasite	4 TB
	Dahili HDD	2 Adet SATA Portu (DVD-RW ile 1 HDD takılabilir)
	Harici HDD	Opsiyonel E-SATA çıkışı
Yedekleme	Arayüz	Dahili DVD-RW / USB / Network
	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı
Güvenlik	Şifre Koruması	64 Kullanıcıya kadar şifreleme
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	VGA (1280 x 1024) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot / 1 Kanal HDMI (1920 x 1080p)
Ses	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 1 Kanal
	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis
	Örnekleme Hızı	16Kbps
Alarm	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 1 Kanal
	Uzak Bilgilendirme	CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
Bağlantılar	Ethernet	RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	-
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	2 port USB 2.0
	Harici SATA (E-Sata)	Opsiyonel
	DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / CMS Yazılımı / IE / Klavye
PTZ Kamera Protokolleri		Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	DC 12V
Çevre Koşulları	Güç Harcaması	40W
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ + 50°C
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar	432 x 55 x 384mm
	Rack Mount kit	-
Dil		Türkçe / İngilizce