

8 Kanal Görüntü 16 Kanal Ses

1280 x 1024 VGA ve 1920 x 1080 Çözünürlüğünde HDMI Çıkışı

8 Kanal Kayıt İzleme

H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

DVR Klavyesi ile Kontrol

Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme

2 Adet E-Sata Portu (4 Kanal için 1 Adet E-Sata Portu)

Dosya Kilitleme / Silme

1 Kanal Sınırsız Video Yayını

NTP Protokolü ile Otomatik Saat Senkronizasyonu

10 Kullanıcıya Kadar Network Erişimi

Kullanıcı Yetkilendirme ve IP Kısıtlama Özelliği

Elegance DVR Cihazları ile Elegance DVR Kartları 256 Kameraya Kadar Aynı Yazılım Ekranında İzleyebilme

Cep Telefonu Desteği (İphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)

Elegance®



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	8 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	200 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1/4/9

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	200 Fps
	Çözünürlük	704 x 576
	Resim Kaydı	Alarm Anında Resim Kaydı
	Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Alarm / Hareket
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	5sn ~ 10 sn
Kayıt İzleme	Post Alarm	10sn ~ 300sn
	Arama Modu	Tarih / Tarih & Saat / Olay / Resim
	Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma

Network	Transfer Hızı	1 ~ 25 Fps
	Band Genişliği	Her kanal için 32Kbps ~ 768Kbps arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	10 Kullanıcı
	Protokol Desteği	TCP/IP,DHCP,DNS, DDNS,PPPoE,HTTP
Depolama	Görüntüleme	Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android) / IE / Safari / CMS
	Maksimum Kapasite	16 TB
	Dahili HDD	8 Adet SATA Portu (DVD-RW ile 4 HDD takılabilir)

Yedekleme	Harici HDD	2 Adet E-SATA Çıkışı
	Arayüz	Dahili DVD-RW/USB/Network/E-Sata
Güvenlik	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı
	Şifre Koruması	64 Kullanıcıya kadar şifreleme
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	VGA (1280 x 1024) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot / 1 Kanal HDMI (1920 x 1080p) / Loop Çıkışları
	Ses	Giriş / Çıkış
Alarm	Sıkıştırma Formatı	8 Kanal / 1 Kanal
	Örnekleme Hızı	OggVorbis
	Giriş / Çıkış	16Kbps
Bağlantılar	Uzak Bilgilendirme	8 Kanal / 4 Kanal
	Ethernet	CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
PTZ Kamera Protokolleri	Seri Port	RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
	PTZ Kontrol Portu	RS-232
	USB	RS-485
	Harici SATA (E-Sata)	2 port USB 2.0
	DVR Kontrol	2 Adet
		Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / CMS Yazılımı / IE / Klavye
		Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / CMS Yazılımı / IE / Klavye

GENEL	Elektriksel	Çalışma Voltajı	AC 100/230V /40W
	Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ + 50°C
		Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar	430 x 90 x 420mm	
	Rack Mount kit	Var	
Dil		Türkçe / İngilizce	